



Eszet Electro - VMVL 2X2,5 WIT ECA



Soepele vinyl-mantelleiding- VMvL H05VV-F
Eca 2x2,5 mm² wit

Artikelnummer 1016180251
Artikelkortingsgroep 3519
Merk Eszet Electro
Artikelnummer 10106202
fabrikant
Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Beschermingsgeleider (geel/groene ader)
Brandvertraging Nee
Geleidermateriaal Koper
Oppervlakte geleider Blank
Nom. geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aantal aders 2
Aantal groepen getwist 0
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Met aardgeleider Nee
Afscherming groepen Geen
Afscherming collectief Geen
Litze
Draagorgaan Geen
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)
Mantelkleur Wit
Scherm
Vochtbarrière
Bewapening/armering
Materiaal bewapening
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Rookarm volgens IEC 61034-2
Halogeenvrij volgens

IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-3
Oliebestendig Nee
volgens IEC
60811-404
Aantal hulpaders 0
Nom. 0 mm²
geleiderdoorsnede
hulpaders
Nom. doorsnede 0
hulpaders (AWG)
Buitendiameter circa 9.2 mm
Toegestane kabelbuit -5 - 70 °C
entemperatuur tijdens
montage/handeling
Toegestane kabelbuit -40 - 70 °C
entemperatuur na
montage zonder
vibratie
Nom. spanning U0 300 V
Nom. spanning U 500 V
Geleidervorm Rond
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Max. toelaatbare 0 °C
geleidertemperatuur
Dit productblad is gegenereerd op 17-08-2022