



Lapp -

Ölflex ROBUST 215 C 25G1 mm² type
0022744

Artikelnummer 33536
Artikelkortingsgroep 1900
Merk Lapp
Artikelnummer 0022744
fabrikant

Specificaties

Nominale 1 mm²
geleiderdoorsnede
Samenstelling Klasse 5 = soepel
geleider
Aantal aders 25
Getwist Nee
Aderisolatie Polypropyleen
Adercodering Cijfers
Bescherminingsgeleider Ja
r (geel/groene ader)
Afscherming groepen Zonder
Afscherming Gevlochten(tres)
collectief
(Buiten)mantelmateriaal Overig
al
Mantelkleur Zwart
Halogeenvrij volgens Nee
EN 60754-1/2
Brandvertraging Nee
Rookarm vlgs. EN Nee
61034-2
Koudebestendig Nee
volgens EN
60811-504+505+506
Oliebestendig Nee
volgens IEC
60811-404
Buitendiameter circa 16.2 mm
Toegelaten -40 - 80 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -50 - 80 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 07-05-2024