



# Aginode - BO OM4 12V DISTR TB DCA AQUA

Glasvezelbinnen/buitenkabel type distributie  
tight buffer 12-voudig OM4 aqua LSZH serie:  
Lanmark-OF type N167.TBUN12A

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Model</b>                   | LANmark-OF Universal |
| <b>Variant</b>                 | TBUN OM4 12V Dca     |
| <b>Artikelnummer</b>           | 33577                |
| <b>Artikeltortingsgroep</b>    | 2500                 |
| <b>Merk</b>                    | Aginode              |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | N167.TBUN12-AD       |

## Specificaties

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Aantal vezels</b>                                      | 12               |
| <b>Type vezel</b>                                         | Multimode 50/125 |
| <b>Categorie</b>                                          | OM4              |
| <b>Met knaagdierbeschermer</b>                            | Ja               |
| <b>Overlangs</b>                                          | Ja               |
| <b>waterdichte kabel</b>                                  |                  |
| <b>Dwars waterdichte kabel</b>                            | Ja               |
| <b>Kabel metaalvrij</b>                                   | Ja               |
| <b>Kabelgeometrie</b>                                     | Rond             |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              |                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> |                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     |                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     |                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     |                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     |                  |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          |                  |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   |                  |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                   |                  |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>                   |                  |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>          | Dca              |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>     | s1               |
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes</b>    | d0               |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>volgens EN 13501-6</b>     |          |
| <b>Euroklasse</b>             | a1       |
| <b>corrosiviteit/</b>         |          |
| <b>zuurgraad volgens EN</b>   |          |
| <b>13501-6</b>                |          |
| <b>Functiebehoud</b>          |          |
| <b>volgens IEC 60331-23</b>   |          |
| <b>Functiebehoud</b>          |          |
| <b>volgens IEC 60331-25</b>   |          |
| <b>Functiebehoud</b>          |          |
| <b>volgens EN 50200</b>       |          |
| <b>UV-bestendig</b>           | Ja       |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 6.5 mm   |
| <b>Min. toegelaten</b>        | 70 mm    |
| <b>buigingsstraal,</b>        |          |
| <b>stationaire inzet/vast</b> |          |
| <b>geplaatst</b>              |          |
| <b>Max. treksterkte</b>       | 1 kN     |
| <b>tijdens aanleggen</b>      |          |
| <b>Geschikt voor</b>          | Nee      |
| <b>ondergrondse</b>           |          |
| <b>installatie</b>            |          |
| <b>Gewicht</b>                | 47 kg/km |

Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024