



Holophane - DENVER POLE 35W CDMTF3 NR C9

Denver Pole armatuur v.v. 35W
metaalhalogenide lichtbron, G12 lampvoet
lange, smalle lichtverdeling kleur metallic zilver
RAL9006 type NDPS35CDMTF3.NR.C9 (p733)
fabrikaat Holophane

Artikelnummer	01340629
Artikelkortingsgroep	6005
Merk	Holophane
Artikelnummer fabrikant	NDPS35CDMTF3.NR.C9

Specificaties

Nominale levensduur	0
L90/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur	0
L80/B50 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0
L80/B10 bij 25 °C	
Energie Efficiëntie Index (EEI)	
stroomvoorziening	
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde verwisselbare lamp	
Nominale ledstroom bij constante stroom	0 - 0
Nom. levensduur	0
L70/B10 bij 25 °C	
Laagste energie-efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp	
Dimmer GPRS	
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp	
Nom. levensduur	0
L90/B50 bij 25 °C	
Montagewijze	Aanzet
Lichtbron	Halogeenmetaaldamp mp
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	G12
Materiaal behuizing	
Oppervlaktebescherming	
Kleur behuizing	Zilver
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	

Nominale spanning	0 - 230 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	
Verwisselbare voorsc hakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning modulatie	
Dimmer faseafsnijding	
Dimmer faseaansnijding	
Dimmer programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave Reduction	
Dimmer Touch and Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Zonder dimfunctie	
Lichtverdeler	
Consistente kleur (McAdam-ellips)	
Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	0 h
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	0
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Beschermingsgraad (NEMA)	

Instelbare optiek	Nee
Geschikt voor vlechtmaat (-spoed)	60 - 60 mm
Slagvastheid	
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	Zonder
Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 0 °C
Afstandsbediening Met radiosturing, radiocontrole	
Constante lichtstroomregeling	
Met programmeerbare lichtregeling	
Met aansluitkabel	
Kabellengte	0 m
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	0 W
Effectieve lichtstroom	0 lm
Armaturefficiëntie	0 lm/W
Lichtkleur	
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Kleurweergave-index	
Arbeidsfactor	0
Breedte	0 mm
Hoogte/diepte	0 mm
Lengte	0 mm
Diameter	0 mm
Type bedrading	
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm²
Compatible met Apple HomeKit	
Compatible met Google Assistant	
Aansluitwijze	
Compatible met Amazon Alexa	
Met IFTTT ondersteuning	
Bediening via Bluetooth	
Type aansluiting voor sensor-/communicatiemodule	
Met lichtsensor	
Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024	