



Holophane - WALLPACKETTE III 50W CDO-TT ZW



Wallpackette III verlichtingsarmatuur v.v. 50W CDO-TT lichtbron, 230V, E27 2800K, Ra=80, 4150lm giet-aluminium behuizing v.v. slagvaste polycarbonaat kap, kleur zwart met prismatische lens, IP65 type NWPTDBNAJP.50CDOTT.C7.P fabriikaat Holophane

Artikelnummer 001902319
Artikelkortingsgroep 6005
Merk Holophane
Artikelnummer NWPTDBNAJP50CDO
fabrikant TTC7P

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Lamptype
Met lichtbron Nee
Geschikt voor aantal lampen 0
Lamphouder
Materiaal behuizing
Oppervlaktebescherming behuizing
Kleur behuizing
Materiaal afdekking
Rasteruitvoering
Spanningstype
Nom. spanning 0 - 0 V
Nom. stroom 0 - 0 mA
Voorschakelapparaat
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar Dali-2
Dimbaar DALI

Dimbaar DMX
 Dimbaar DSI
 Dimbaar met
 potentiometer
 (geïntegreerd)
 Dimbaar GPRS
 Dimbaar LineSwitch
 Dimming
 fabrikantspecifiek
 Dimbaar netspanning
 smodulatie
 Dimbaar
 faseafsnijding
 Dimbaar
 faseaansnijding
 Dimming
 programmeerbaar
 Dimbaar RF
 Dimbaar Sine Wave
 Reduction
 Dimbaar Touch and
 Dim
 Dimbaar Zigbee
 Dimbaar met push-
 button
 Dimming afhankelijk
 van
 voorschakelapparaat
 Zonder dimfunctie
 Lichtverdelers
 Lichtverdeling
 Stralingshoek
 Kleur consistentie
 (McAdam ellips)
 Lichtuittrede
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de ingebouwde lamp
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de meegeleverde
 uitwisselbare lamp
 Hoogste energie-
 efficiëntieklasse van
 de uitwisselbare lamp
 Laagste energie-
 efficiëntieklasse van
 de uitwisselbare lamp
 Energie Efficiëntie
 Index (EEI)
 stroomvoorziening
 Energie Efficiëntie 0
 Index (EEI)
 Nom. levensduur 0 h
 L70/B50 bij 25 °C
 Nom. levensduur 0 h
 L70/B10 bij 25 °C
 Nom. levensduur 0 h
 L80/B10 bij 25 °C
 Nom. levensduur 0 h
 L90/B10 bij 25 °C
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Nom. levensduur 0 h
 L80/B50 bij 25 °C
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C

omgeving (tq)	
Nom. levensduur	0 h
L90/B50 bij 25 °C	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
75.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
75.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Max. aantal armaturen	0
per leidingbeveiliging	
sschakelaar B16	
Max. aantal armaturen	0
per leidingbeveiliging	
sschakelaar C16	
Beschermingsgraad	
(IP)	
Beschermingsgraad	
(NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse	
Verlichtingsarmatuur	Nee
met begrensde opper	
vlaktetemperatuur "D-	
teken"	
Nom. omgevingstemp	0 - 0 °C
eratuur volgens	
IEC62722-2-1	
Geschikt voor	Nee
noodverlichting	
Noodstroomvoorzieni	
ng geïntegreerd	
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Afdekking armatuur	Nee
met thermisch	
isolatiemateriaal	
mogelijk	
Met luchtsleuven	Nee
Gloeidraadtest	
volgens IEC	
60695-2-11	
Geschikt voor	0 - 0 W
lampvermogen	
Lichtkleur volgens EN	
12464-1	
Max.	0 W
systeemvermogen	
Specifieke	0 lm/W
lichtstroom armatuur	
Effectieve lichtstroom	0 lm
volgens IEC 62722-2-1	
Lichtkleur	
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Kleurweergave-index	
Vermogensfactor	0
Stroboscoopeffectwa	0
arde SVM	
Constante lichtstroom	

regeling	
Breedte	0 mm
Hoogte/diepte	0 mm
Lengte	0 mm
Buitendiameter	0 mm
Inbouwlengte	0 mm
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte/diepte	0 mm
Inbouwdiameter	0 mm
Soort bedrading	
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitwijze	
Totale harmonische vervorming (THD)	0
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0
Lichtsterkte	0 cd
Kleurtemperatuur	
regelbaar	
Lichtstroom regelbaar	
Stralingshoek	
regelbaar	
Bediening via Bluetooth	
Compatible met Apple HomeKit	
Compatible met Google Assistant	
Compatible met Amazon Alexa	
Met IFTTT ondersteuning	

Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2020