



# 3F Filippi - I3F 764X50W CR AMPIO VT L1251

Beta i3F 76 LED armatuur 4x50W LED-module  
breedstralende reflector 230V-50/60Hz, 4.000K,  
Ra>80, IP64, 6,5 Joule wit gespoten stalen  
behuizing heldere gehard glazen afscherming  
afmetingen 1251x430x159mm (lxbxh) i3F  
764x50W CR AMPIO VT L1251, code 53438  
fabrikaat 3F Filippi

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>        | 2000331        |
| <b>Artikelkortingsgroep</b> | 6250           |
| <b>Merk</b>                 | 3F Filippi     |
| <b>Artikelnummer</b>        | 53438          |
| <b>fabrikant</b>            |                |
| <b>GTIN</b>                 | 08015466127316 |

## Specificaties

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Wandmontage</b>           |                        |
| <b>Geschikt voor</b>         | Ja                     |
| <b>pendelophanging</b>       |                        |
| <b>Geschikt voor plafond</b> | Ja                     |
| <b>bevestiging(montage)</b>  |                        |
| <b>Geschikt voor</b>         |                        |
| <b>inbouwmontage</b>         |                        |
| <b>Geschikt voor</b>         |                        |
| <b>aanbouw</b>               |                        |
| <b>Geschikt voor</b>         |                        |
| <b>lichtlijnconfiguratie</b> |                        |
| <b>Geschikt voor beelds</b>  |                        |
| <b>chermwerkplaats</b>       |                        |
| <b>Lichtbron</b>             | LED niet uitwisselbaar |
| <b>Met lichtbron</b>         | Ja                     |
| <b>Geschikt voor aantal</b>  | 4                      |
| <b>lichtbronnen</b>          |                        |
| <b>Lamphouder</b>            | Overig                 |
| <b>Materiaal behuizing</b>   |                        |
| <b>Oppervlaktebescherm</b>   |                        |
| <b>ing behuizing</b>         |                        |
| <b>Kleur behuizing</b>       | Wit                    |
| <b>Materiaal afdekking</b>   |                        |
| <b>Rasteruitvoering</b>      |                        |
| <b>Spanningstype</b>         | AC                     |
| <b>Nominale spanning</b>     | 220 - 240 V            |
| <b>Nom. Stroom</b>           | 0 - 0 mA               |
| <b>Type tandwiel,</b>        |                        |
| <b>gereedschap</b>           |                        |
| <b>Regeling inbegrepen</b>   | Ja                     |
| <b>Verwisselbare voorsc</b>  |                        |
| <b>hakelapparatuur</b>       |                        |
| <b>Dimmer 0-10 V</b>         |                        |
| <b>Dimmer 1-10 V</b>         |                        |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>        |                        |
| <b>Dimmer DALI</b>           |                        |
| <b>Dimmer DMX</b>            |                        |
| <b>Dimmer DSI</b>            |                        |
| <b>Dimmer met</b>            |                        |
| <b>potentiometer (in het</b> |                        |
| <b>toestel ingebouwd)</b>    |                        |
| <b>Dimmer LineSwitch</b>     |                        |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Dimmer                 |                      |
| fabrikantspecifiek     |                      |
| Dimmer netspanning     |                      |
| modulatie              |                      |
| Dimmer                 |                      |
| faseafsnijding         |                      |
| Dimmer                 |                      |
| faseaansnijding        |                      |
| Dimmer                 |                      |
| programmeerbaar        |                      |
| Dimmer RF              |                      |
| Dimmer Sine Wave       |                      |
| Reduction              |                      |
| Dimmer Touch and       |                      |
| Dim                    |                      |
| Dimmer Zigbee          |                      |
| Dimmer met drukknop    |                      |
| Zonder dimfunctie      |                      |
| Lichtverdeler          |                      |
| Lichtverdeling         | Symmetrisch          |
| Stralingshoek          |                      |
| Consistente kleur      |                      |
| (McAdam-ellips)        |                      |
| Lichtuittrede          | Direct(rechtstreeks) |
| Energie-               |                      |
| efficiëntieklasse van  |                      |
| de lichtbron volgens   |                      |
| EU regelgeving         |                      |
| 2019/2015              |                      |
| Nominale levensduur    | 0 h                  |
| L70/B50 bij 25 °C      |                      |
| Lumenbehoud bij        | 0 %                  |
| gemiddelde             |                      |
| levensduur van         |                      |
| 35.000 uur bij 25 °C   |                      |
| omgeving (tq)          |                      |
| Lumenbehoud bij        | 0 %                  |
| gemiddelde             |                      |
| levensduur van         |                      |
| 50.000 uur bij 25 °C   |                      |
| omgeving (tq)          |                      |
| Lumenbehoud bij        | 0 %                  |
| gemiddelde             |                      |
| levensduur van         |                      |
| 75.000 uur bij 25 °C   |                      |
| omgeving (tq)          |                      |
| Uitval bij gemiddelde  | 0 %                  |
| levensduur van         |                      |
| 35.000 uur bij 25 °C   |                      |
| omgeving (tq)          |                      |
| Uitval bij gemiddelde  | 0 %                  |
| levensduur van         |                      |
| 50.000 uur bij 25 °C   |                      |
| omgeving (tq)          |                      |
| Uitval bij gemiddelde  | 0 %                  |
| levensduur van         |                      |
| 75.000 uur bij 25 °C   |                      |
| omgeving (tq)          |                      |
| Max. aantal armaturen  | 0                    |
| per leidingbeveiliging |                      |
| sschakelaar B16        |                      |
| Max. aantal armaturen  | 0                    |
| per leidingbeveiliging |                      |
| sschakelaar C16        |                      |
| Beschermingsgraad      | IP64                 |
| (IP)                   |                      |
| Beschermingsgraad      |                      |
| (NEMA)                 |                      |
| Slagvastheid           | IK08                 |
| Beschermingsklasse     | I                    |
| volgens IEC 61140      |                      |
| Armatuur met           | Ja                   |

begrensd oppervlakt  
 etemperatuur "D"  
 volgens EN  
 60598-2-24  
 Nominale omgevingst 0 - 0 °C  
 emperatuur volgens  
 IEC62722-2-1  
 Geschikt voor Nee  
 noodverlichting  
 Noodstroomvoorzien  
 ng geïntegreerd  
 Met bewegingssensor  
 Met lichtsensor  
 Inbouw in geïsoleerd Nee  
 plafond,  
 brandwerendheid "F  
 met dak"  
 Met (lucht)roosters  
 Gloeidraadbrandbaar 960 °C - 30 sec.  
 heidsproef volgens  
 IEC 60695-2-11  
 Geschikt voor 0 - 0 W  
 lampvermogen  
 Systeemvermogen, 209 W  
 systeemprestaties  
 Armaturefficiëntie 0 lm/W  
 Effectieve lichtstroom 31651 lm  
 Lichtkleur  
 Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K  
 Flikkerende waarde 0  
 Pst LM  
 Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)  
 Arbeidsfactor 0  
 Stroboscoopeffectwa 0  
 arde SVM  
 Constante lichtstroom  
 regeling  
 Breedte 430 mm  
 Hoogte/diepte 159 mm  
 Lengte 1251 mm  
 Buitendiameter 0 mm  
 Inbouwlengte 0 mm  
 Inbouwbreedte 0 mm  
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm  
 Inbouwdiameter 0 mm  
 Type bedrading  
 Aantal polen 0  
 Geleiderdoorsnede 0 mm<sup>2</sup>  
 Aansluitwijze  
 Totale harmonische 0  
 vervorming (THD)  
 Fotobiologische  
 veiligheid volgens EN  
 62471  
 Verblindingsbegrenzi 0  
 ng (UGR)  
 Lichtsterkte 0 cd  
 Kleurtemperatuur  
 regelbaar  
 Lumen regelbaar  
 Stralingshoek  
 regelbaar  
 Bediening via  
 Bluetooth  
 Compatible met  
 Casambi  
 Compatible met Apple  
 HomeKit  
 Compatible met  
 Google Assistant  
 Compatible met  
 Amazon Alexa

**Met IFTTT  
ondersteuning  
Voldoet aan min. EIA  
levensduurcriterium  
L90 (bij 50.000 uur bij  
tq = 25°C)**

Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024