



Eldra - EO-J2Y(ST)2Y-2AF 4X2X0,8 GROEN

Eszet per paar en totaal afgeschermd
signaalgrondkabel met PE-aderisolatie en een
PE-buitenmantel type EO-J2Y(ST)2Y-PIMF
4x2x0,8mm groen

Model	ELTRANS EO-J2Y(st)2Y 2af GN
Variant	4 x (2x0,8+0,8) + 0,8 mm
Artikelnummer	04206304
Artikelkortingsgroep	3235
Merk	Eldra
Artikelnummer fabrikant	40302.03831.0111
GTIN	08716286028929

Specificaties

Bewapening	Ja
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.8 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0 mm²
AWG-maat	
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	8
Aantal groepen getwist	4
Getwist	Per twee
Aderisolatie	Polyolefine
Specificatie draadisolatie	PE
Adercodering volgens	Nee
HD 308 S2	
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Folie
Samenslag	Lagen
Afscherming collectief	Folie en vlechtwerk
Overlangs	Nee
waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	Nee
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	
Chemische bescherming	Zonder
(Buiten)mantelmateriaal	Polyolefine
Specificatie mantelmateriaal	
Mantelkleur	Groen
Bewapening/armering	Gevlochten(tres)
Materiaal bewapening	Staal
Kabelgeometrie	Rond
Euroklasse	

brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse	
rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse	
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse	
corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm vlgs. EN 61034-2	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	
Olieresistent(bestendig) volgens IEC 60811-404	
Isolatiebehoud vlgs. IEC 60331	
Functiebehoud	Zonder
Buitendiameter circa	12.7 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	0 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-20 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 80 °C
Categorie NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantingssnelheid)	Zonder
UV-bestendig	
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Scheidingsklasse volgens EN 50174-2	
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht	0 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024	