



# Eldra - EO-J2Y(ST)2Y-2AF 10X2X0,8 GROEN

Eszet per paar en totaal afgeschermd  
signaalgrondkabel met PE-aderisolatie en een  
PE-buitenmantel type EO-J2Y(ST)2Y-PIMF  
10x2x0,8mm groen

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Model</b>                   | ELTRANS EO-J2Y(st)2Y 2af GN |
| <b>Variant</b>                 | 10 x (2x0,8+0,8) + 0,8 mm   |
| <b>Artikelnummer</b>           | 04206310                    |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 3235                        |
| <b>Merk</b>                    | Eldra                       |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 40302.05093.0111            |
| <b>GTIN</b>                    | 08716286028967              |

## Specificaties

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Bewapening</b>                                       | Ja                  |
| <b>Geleidermateriaal</b>                                | Koper               |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                              | Blank               |
| <b>Geleiderdiameter</b>                                 | 0.8 mm              |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                       | 0 mm²               |
| <b>AWG-maat</b>                                         |                     |
| <b>Samenstelling geleider</b>                           | Klasse 1 = massief  |
| <b>Aantal aders</b>                                     | 20                  |
| <b>Aantal groepen getwist</b>                           | 10                  |
| <b>Getwist</b>                                          | Per twee            |
| <b>Aderisolatie</b>                                     | Polyolefine         |
| <b>Specificatie draadisolatie</b>                       | PE                  |
| <b>Adercodering volgens</b>                             | Nee                 |
| <b>HD 308 S2</b>                                        |                     |
| <b>Adercodering</b>                                     | Kleur               |
| <b>Afscherming groepen</b>                              | Folie               |
| <b>Samenslag</b>                                        | Lagen               |
| <b>Afscherming collectief</b>                           | Folie en vlechtwerk |
| <b>Overlangs</b>                                        | Nee                 |
| <b>waterdichte kabel</b>                                |                     |
| <b>Dwars waterdichte kabel</b>                          | Nee                 |
| <b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>           | Ja                  |
| <b>Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond</b> |                     |
| <b>Chemische bescherming</b>                            | Zonder              |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                          | Polyolefine         |
| <b>Specificatie mantelmateriaal</b>                     |                     |
| <b>Mantelkleur</b>                                      | Groen               |
| <b>Bewapening/armering</b>                              | Gevlochten(tres)    |
| <b>Materiaal bewapening</b>                             | Staal               |
| <b>Kabelgeometrie</b>                                   | Rond                |
| <b>Euroklasse</b>                                       |                     |

|                                                                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| brandgedrag volgens EN 13501-6                                                           |                          |
| Euroklasse                                                                               |                          |
| rookontwikkeling volgens EN 13501-6                                                      |                          |
| Euroklasse                                                                               |                          |
| brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6                                  |                          |
| Euroklasse                                                                               |                          |
| corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6                                               |                          |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2                                                        | Ja                       |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2                                                         | Ja                       |
| Brandvertraging                                                                          | Volgens IEC/EN 60332-1-2 |
| Rookarm vlgs. EN 61034-2                                                                 | Nee                      |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2                                                                | Nee                      |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404                                                      |                          |
| Olieresistent(bestendig) volgens IEC 60811-404                                           |                          |
| Isolatiebehoud vlgs. IEC 60331                                                           |                          |
| Functiebehoud                                                                            | Zonder                   |
| Buitendiameter circa                                                                     | 17.2 mm                  |
| Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding                    | 0 mm                     |
| Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging                           | 0 mm                     |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst                         | 0 mm                     |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage                                    | -20 - 50 °C              |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage                                        | -40 - 80 °C              |
| Categorie NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantingssnelheid) | Zonder                   |
| UV-bestendig                                                                             |                          |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties                                                   | Nee                      |
| Scheidingsklasse volgens EN 50174-2                                                      |                          |
| Geschikt als telefoonkabel                                                               | Nee                      |
| Geschikt als computer data kabel                                                         | Nee                      |
| Geschikt als signaalkabel                                                                | Ja                       |
| Gewicht                                                                                  | 0 kg/km                  |
| Dit productblad is gegenereerd op 07-05-2024                                             |                          |