



Belden - F/UTP C5E 4P DCA BLAUW LSNH

Halogeenvrije blauwe F/UTP Cat. 5e kabel
4x2xAWG24 Belden 1633ENH CPR klasse:
Dca s2,d2,a1

Artikelnummer 102501
Artikelkortingsgroep 1800
Merk Belden
Artikelnummer fabrikant 1633ENH DCA BLAUW

Besteleenheden

305 MTR (Haspel)

Specificaties

Kabeltype	F/UTP
Duplex	Nee
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	1.1 mm
AWG-maat	24
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	8
Aantal groepen getwist	4
Getwist	Per twee
Aderisolatie	Polyolefine
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Folie
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	
Mantelkleur	Blauw
Aantal mantellagen	0
Bewapening/armering	Gevlochten(tres)
Materiaal bewapening	Aluminium
Kabelgeometrie	Overig
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens	

IEC 60754-3
Euroklasse Dca
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse s2
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse d2
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse a1
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Funktiebehoud
volgens IEC 60331-23
Buitendiameter circa 6.3 mm
Min. toegelaten 48 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet met
coulissegeleiding
Min. toegelaten 24 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten 0 - 50 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -20 - 60 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Categorie 5E
Geschikt voor gebruik
als beveiligingsalarm
kabel
Litze
Met ripkoord
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Gewicht 0 kg/km
Golfweerstand, 0 Ohm
impedantie
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Nominale spanning U 0 V
Met knaagdierbescher
ming
Funktiebehoud
volgens DIN 4102-12
Compatibel met
Grade2TV volgens XP-
C 90-483
Compatibel met
Grade3TV volgens XP-
C 90-483
Kabeltype volgens BS
4737-3.30
Kleur ripkoord
volgens BS 4737-3.30
Voldoet aan BT
(British Telecom)
specificatie
 Dit productblad is gegenereerd op 30-04-2024