



# Belden - U/UTP C5E 4P ECA GEEL

U/UTP gele Cat. 5e kabel 4x2xAWG24 Belden  
1583E CPR klasse: Eca

**Artikelnummer** 11150501GECA  
**Artikelkortingsgroep** 1800  
**Merk** Belden  
**Artikelnummer** 1583E ECA GEEL  
**fabrikant**  
**Besteleenheden**

305 MTR (Doos)

## Specificaties

|                                                                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                                     | Koper            |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                                   | Blank            |
| <b>AWG-maat</b>                                                              | 24               |
| <b>Aantal aders</b>                                                          | 8                |
| <b>Aantal groepen</b>                                                        | 4                |
| <b>getwist</b>                                                               |                  |
| <b>Getwist</b>                                                               | Per twee         |
| <b>Aderisolatie</b>                                                          | PVC              |
| <b>Specificatie</b>                                                          | PE               |
| <b>draadisolatie</b>                                                         |                  |
| <b>Adercodering</b>                                                          | Kleur            |
| <b>Afscherming groepen</b>                                                   | Zonder           |
| <b>Afscherming</b>                                                           | Zonder           |
| <b>collectief</b>                                                            |                  |
| <b>Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond</b>                      |                  |
| <b>Chemische bescherming</b>                                                 | PVC              |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                                               | PVC              |
| <b>Specificatie mantelmateriaal</b>                                          | PE               |
| <b>Mantelkleur</b>                                                           | Geel             |
| <b>Bewapening/armering</b>                                                   | Gevlochten(tres) |
| <b>Materiaal bewapening</b>                                                  | Koper            |
| <b>Kabelgeometrie</b>                                                        | Overig           |
| <b>Euroklasse</b>                                                            | Eca              |
| <b>brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                                        |                  |
| <b>Buitendiameter circa</b>                                                  | 5.1 mm           |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding</b> | 40 mm            |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>      | 20 mm            |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>                 | 0 - 50 °C        |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>                     | -30 - 57 °C      |

**Categorie** 5E  
**Scheidingsklasse**  
**volgens EN 50174-2**  
**Gewicht** 0 kg/km  
Dit productblad is gegenereerd op 06-05-2024