



Eldra - EO-YMEKZHAS 4X 6 OV RWS

Halogeen vrije installatiekabel EO-YMeKasz
OV RWS 4x6 mm² grijs/groen fabrikaat Eldra

Model	ELDTRAFFIC EO-YMeKasz OV
Variant	4 x 6 + as 6 mm ² KK GS/4GN
Artikelnummer	08702004
Artikelkortingsgroep	3122
Merk	Eldra
Artikelnummer fabrikant	10205.05933.0278
GTIN	08716286004831

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	6 mm ²
AWG-maat	
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Geleiderdiameter	0 mm
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Geleiderweerstand bij 20°C	3.08 Ohm/km
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	4
Aderisolatie	Polyolefine
Specificatie draadisolatie	XLPE (VPE)
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Adercodering	Kleur
Aderscherm	Nee
Glasvezelelement	Nee
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee
Met aardgeleider	
Binnenveldsturing	Nee
Buitenveldsturing	Nee
Scherm	Ja
Litze	Ja
Loodmantel	Nee
Vochtbarrière	
Nominale doorsnede hulpgeleider (ader)	0 mm ²
Bewapening/armering	
Materiaal bewapening	
Bewapening	Ja
Dwars waterdichte kabel	
Aantal hulpaders	0
Nominale hulpgeleider doorsnede	0 mm ²
Nominale hulpgeleider doorsnede (AWG)	0
Concentrische geleider	Zonder

Nominale doorsnede	0 mm ²
concentrische geleider	
(Buiten)mantelmateriaal	Polyolefine
Specificatie mantelmateriaal	
Mantelkleur	
Kabelgeometrie	Rond
Geleidende coating (bescherm laag)	Nee
Geleider	Nee
langswaterdicht	
Afscherming	Nee
langswaterdicht	
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Brandvertraging	Nee
Rookarm vlgs. EN 61034-2	Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Leidingbreedte ca.	0 mm
Leidinghoogte ca.	0 mm
Isolatiebehoud vlgs. IEC 60331	
Isolatiebehoud	Zonder
Functiebehoud	Zonder
Olieresistent(bestendig) volgens IEC 60811-404	
Buitendiameter circa	17.9 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	0 mm
Max. treksterkte tijdens aanleggen	0 kN
Gewicht	0 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-20 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 80 °C
Nominale spanning U ₀	0.6 kV
Nominale spanning U	1 kV
Nom. equivalente koperdoorsnede	6 mm ²
bewapening	
Geschikt voor ondergrondse	

installatie	
Geschikt als	Ja
installatiekabel	
Gecertificeerd voor	Nee
scheepsapplicaties	
Geschikt als middens	Nee
panningskabel	
Geschikt als	Nee
hoogspanningskabel	
Gecertificeerd voor	Nee
luchthaven	
verlichtingskabel	
Met knaagdierbescher	
ming	
Functiebehoud	
volgens BS 6387 CWZ	
Functiebehoud	
volgens EN 50200	
Functiebehoud	
volgens EN 50200	
annex E	
Functiebehoud	
volgens BS 8434-2	
Functiebehoud	
volgens BS 8491	
Functiebehoud	
volgens IEC 60331-3	
Functiebehoud	
volgens IEC 60331-21	
Brandvertraging	
volgens EN 60332-1-2	
Brandvertraging	
volgens EN	
60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging	
volgens EN	
60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging	
volgens EN	
60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging	
volgens EN	
60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging	
volgens EN	
60332-3-25 (Cat D)	
Halogeenvrij volgens	
EN 60754-1	
Halogeenvrij volgens	
EN 60754-2	
Halogeenvrij volgens	
EN 60754-3	

Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024