



Eldra - EO-YMEKZHAS 5X10 OV RWS

Halogeen vrije installatiekabel EO-YMeKasz
OV RWS 5x10 mm² grijs/groen fabrikaat Eldra

Model	ELDTRAFFIC EO-YMeKasz OV
Variant	5 x 10 + as 10 mm ² KK GS/4GN
Artikelnummer	08702105
Artikelkortingsgroep	3035
Merk	Eldra
Artikelnummer fabrikant	10205.09936.0278
GTIN	08716286317535

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	10 mm ²
AWG-maat	
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Geleiderweerstand bij 20°C	1.83 Ohm/km
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	5
Aderisolatie	Polyolefine
Specificatie draadisolatie	XLPE (VPE)
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Adercodering	Kleur
Aderscherm	Nee
Glasvezelement	Nee
Met aardgeleider	
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee
Binnenveldsturing	Nee
Buitenveldsturing	Nee
Schermbewapening	Ja
Litzebewapening	Ja
Loodmantel	Nee
Aantal hulpaders	0
Nominale doorsnede hulpgeleider (ader)	0 mm ²
Concentrische geleider	Zonder
Nominale doorsnede concentrische geleider	0 mm ²
Bewapening (Buiten)mantelmateriaal	Ja Polyolefine
Specificatie mantelmateriaal	
Mantelkleur	
Kabelgeometrie	Rond
Geleidende coating	Nee

(bescherm laag)		
Geleider	Nee	
langswaterdicht		
Afscherming	Nee	
langswaterdicht		
Euroklasse		
brandgedrag volgens		
EN 13501-6		
Euroklasse		
rookontwikkeling		
volgens EN 13501-6		
Euroklasse		
brandende vallende		
druppels/deeltjes		
volgens EN 13501-6		
Euroklasse		
corrosiviteit/		
zuurgraad volgens EN		
13501-6		
Halogeenvrij volgens	Ja	
EN 60754-1/2		
Halogeenvrij volgens	Ja	
IEC 60754-2		
Brandvertraging	Nee	
Rookarm vlgs. EN	Ja	
61034-2		
Rookarm vlgs. IEC	Ja	
61034-2		
Isolatiebehoud vlgs.		
IEC 60331		
Isolatiebehoud	Zonder	
Functiebehoud	Zonder	
Olieresistent(bestendi		
g) volgens IEC		
60811-404		
Buitendiameter circa	22.4 mm	
Min. toegelaten	0 mm	
buigingsstraal,		
stationaire inzet/vast		
geplaatst		
Gewicht	0 kg/km	
Max. toelaatbare	90 °C	
geleidertemperatuur		
Toegelaten	-20 - 70 °C	
buitentemperatuur		
kabel, flexibele		
montage		
Toegelaten	-40 - 80 °C	
buitentemperatuur		
kabel, vaste montage		
Nominale spanning	0.6 kV	
U0		
Nominale spanning U	1 kV	
Nom. equivalente	10 mm ²	
koperdoorsnede		
bewapening		
Geschikt als	Ja	
installatiekabel		
Gecertificeerd voor	Nee	
scheepsapplicaties		
Geschikt als middens	Nee	
panningskabel		
Geschikt als	Nee	
hoogspanningskabel		
Gecertificeerd voor	Nee	
luchthaven		
verlichtingskabel		

Dit productblad is gegenereerd op 27-04-2024