



# Eldra - EO-YMEKASZH 8X2,5 VL

Halogeen vrije installatiekabel EO-YMeKasz  
VL 8x2,5 mm<sup>2</sup> grijs/blauw fabrikaat Eldra

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Model</b>                   | ELDTRAFFIC VL EO-YMeKasz                     |
| <b>Variant</b>                 | 8 x 2,5 +as 2,5 mm <sup>2</sup><br>KK GS/4BL |
| <b>Artikelnummer</b>           | 08751808                                     |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 3035                                         |
| <b>Merk</b>                    | Eldra                                        |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 10206.08088.0277                             |
| <b>GTIN</b>                    | 08716286153911                               |

## Specificaties

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                         | Koper               |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                       | Blank               |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>AWG-maat</b>                                  |                     |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede (AWG)</b>          | 0 kcmil             |
| <b>Samenstelling geleider</b>                    | Klasse 1 = massief  |
| <b>Geleiderweerstand bij 20°C</b>                | 7.41 Ohm/km         |
| <b>Geleidervorm</b>                              | Rond                |
| <b>Aantal aders</b>                              | 8                   |
| <b>Aderisolatie</b>                              | Polyolefine         |
| <b>Specificatie draadisolatie</b>                | XLPE (VPE)          |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>            | Nee                 |
| <b>Adercodering</b>                              | Kleur               |
| <b>Aderscherm</b>                                | Nee                 |
| <b>Glasvezelement</b>                            | Nee                 |
| <b>Met aardgeleider</b>                          |                     |
| <b>Beschermingsgeleider (geel/groene ader)</b>   | Nee                 |
| <b>Binnenveldsturing</b>                         | Nee                 |
| <b>Buitenveldsturing</b>                         | Nee                 |
| <b>Schermbewapening</b>                          | Ja                  |
| <b>Litzebewapening</b>                           | Ja                  |
| <b>Loodmantel</b>                                | Nee                 |
| <b>Aantal hulpaders</b>                          | 0                   |
| <b>Nominale doorsnede hulpgeleider (ader)</b>    | 0 mm <sup>2</sup>   |
| <b>Concentrische geleider</b>                    | Zonder              |
| <b>Nominale doorsnede concentrische geleider</b> | 0 mm <sup>2</sup>   |
| <b>Bewapening (Buiten)mantelmateriaal</b>        | Polyolefine         |
| <b>Specificatie mantelmateriaal</b>              |                     |
| <b>Mantelkleur</b>                               |                     |
| <b>Kabelgeometrie</b>                            | Rond                |
| <b>Geleidende coating</b>                        | Nee                 |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| (bescherm laag)        |             |
| Geleider               | Nee         |
| langswaterdicht        |             |
| Afscherming            | Nee         |
| langswaterdicht        |             |
| Euroklasse             |             |
| brandgedrag volgens    |             |
| EN 13501-6             |             |
| Euroklasse             |             |
| rookontwikkeling       |             |
| volgens EN 13501-6     |             |
| Euroklasse             |             |
| brandende vallende     |             |
| druppels/deeltjes      |             |
| volgens EN 13501-6     |             |
| Euroklasse             |             |
| corrosiviteit/         |             |
| zuurgraad volgens EN   |             |
| 13501-6                |             |
| Halogeenvrij volgens   | Ja          |
| EN 60754-1/2           |             |
| Halogeenvrij volgens   | Ja          |
| IEC 60754-2            |             |
| Brandvertraging        | Nee         |
| Rookarm vlgs. EN       | Ja          |
| 61034-2                |             |
| Rookarm vlgs. IEC      | Ja          |
| 61034-2                |             |
| Isolatiebehoud vlgs.   |             |
| IEC 60331              |             |
| Isolatiebehoud         | Zonder      |
| Functiebehoud          | Zonder      |
| Olieresistent(bestendi |             |
| g) volgens IEC         |             |
| 60811-404              |             |
| Buitendiameter circa   | 18.3 mm     |
| Min. toegelaten        | 0 mm        |
| buigingsstraal,        |             |
| stationaire inzet/vast |             |
| geplaatst              |             |
| Gewicht                | 0 kg/km     |
| Max. toelaatbare       | 90 °C       |
| geleidertemperatuur    |             |
| Toegelaten             | -20 - 70 °C |
| buitentemperatuur      |             |
| kabel, flexibele       |             |
| montage                |             |
| Toegelaten             | -40 - 80 °C |
| buitentemperatuur      |             |
| kabel, vaste montage   |             |
| Nominale spanning      | 0.6 kV      |
| U0                     |             |
| Nominale spanning U    | 1 kV        |
| Nom. equivalente       | 2.5 mm²     |
| koperdoorsnede         |             |
| bewapening             |             |
| Geschikt als           | Ja          |
| installatiekabel       |             |
| Gecertificeerd voor    | Nee         |
| scheepsapplicaties     |             |
| Geschikt als middens   | Nee         |
| panningskabel          |             |
| Geschikt als           | Nee         |
| hoogspanningskabel     |             |
| Gecertificeerd voor    | Nee         |
| luchthaven             |             |
| verlichtingskabel      |             |

Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024