



Eldra - EO-YMEKASZH 12X2,5 VL

Halogeenvrije installatiekabel EO-YMeKasz
VL 12x2,5 mm² grijs/blauw fabrikaat Eldra

Model	ELDTRAFFIC VL EO-YMeKasz
Variant	12 x 2,5 +as 2,5 mm ² KK GS/4BL
Artikelnummer	08751812
Artikelkortingsgroep	3035
Merk	Eldra
Artikelnummer fabrikant	10206.09241.0277
GTIN	08716286194242

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
AWG-maat	
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Geleiderweerstand bij 20°C	7.41 Ohm/km
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	12
Aderisolatie	Polyolefine
Specificatie draadisolatie	XLPE (VPE)
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Aderscherm	Nee
Glasvezelement	Nee
Met aardgeleider	
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee
Binnenveldsturing	Nee
Buitenveldsturing	Nee
Schermbewapening	Ja
Litzebewapening	Ja
Loodmantel	Nee
Aantal hulpaders	0
Nominale doorsnede hulpgeleider (ader)	0 mm ²
Concentrische geleider	Zonder
Nominale doorsnede concentrische geleider	0 mm ²
Bewapening (Buiten)mantelmateriaal	Polyolefine
Specificatie mantelmateriaal	
Mantelkleur	
Kabelgeometrie	Rond
Geleidende coating	Nee

(bescherm laag)		
Geleider	Nee	
langswaterdicht		
Afscherming	Nee	
langswaterdicht		
Euroklasse		
brandgedrag volgens		
EN 13501-6		
Euroklasse		
rookontwikkeling		
volgens EN 13501-6		
Euroklasse		
brandende vallende		
druppels/deeltjes		
volgens EN 13501-6		
Euroklasse		
corrosiviteit/		
zuurgraad volgens EN		
13501-6		
Halogeenvrij volgens	Ja	
EN 60754-1/2		
Halogeenvrij volgens	Ja	
IEC 60754-2		
Brandvertraging	Nee	
Rookarm vlgs. EN	Ja	
61034-2		
Rookarm vlgs. IEC	Ja	
61034-2		
Isolatiebehoud vlgs.		
IEC 60331		
Isolatiebehoud	Zonder	
Functiebehoud	Zonder	
Olieresistent(bestendi		
g) volgens IEC		
60811-404		
Buitendiameter circa	20.2 mm	
Min. toegelaten	0 mm	
buigingsstraal,		
stationaire inzet/vast		
geplaatst		
Gewicht	0 kg/km	
Max. toelaatbare	90 °C	
geleidertemperatuur		
Toegelaten	-20 - 70 °C	
buitentemperatuur		
kabel, flexibele		
montage		
Toegelaten	-40 - 80 °C	
buitentemperatuur		
kabel, vaste montage		
Nominale spanning	0.6 kV	
U0		
Nominale spanning U	1 kV	
Nom. equivalente	2.5 mm²	
koperdoorsnede		
bewapening		
Geschikt als	Ja	
installatiekabel		
Gecertificeerd voor	Nee	
scheepsapplicaties		
Geschikt als middens	Nee	
panningskabel		
Geschikt als	Nee	
hoogspanningskabel		
Gecertificeerd voor	Nee	
luchthaven		
verlichtingskabel		

Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024