



# Aginode - MB UNIV 9/125 12V B2CA GEEL

Lanmark-of microbundel 12-voudig 9/125 OS2  
LSZH universal met gele buitenmantel CPR-  
klasse: B2ca type N164.MBUN12-YB

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Model</b>                   | LANmark-OF Universal |
| <b>Variant</b>                 | MBUN SM 12V B2ca     |
| <b>Artikelnummer</b>           | 102541               |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 2500                 |
| <b>Merk</b>                    | Aginode              |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | N164.MBUN12-YB       |

## Specificaties

|                                                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Aantal vezels</b>                                                      | 12               |
| <b>Type tube</b>                                                          | Holle geleider   |
| <b>Aantal vezels per tube</b>                                             | 12               |
| <b>Type vezel</b>                                                         | Singlemode 9/125 |
| <b>Categorie</b>                                                          | OS2              |
| <b>Trekontlasting</b>                                                     | Ja               |
| <b>Met knaagdierbescherming</b>                                           | Ja               |
| <b>Mantelkleur</b>                                                        | Geel             |
| <b>Overlangs</b>                                                          | Ja               |
| <b>waterdichte kabel</b>                                                  |                  |
| <b>Dwars waterdichte kabel</b>                                            | Ja               |
| <b>Kabel metaalvrij</b>                                                   | Ja               |
| <b>Kabelgeometrie</b>                                                     | Rond             |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                                   | Ja               |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                                   | Ja               |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                          | B2ca             |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                     | s1a              |
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b> | d0               |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>              | a1               |
| <b>UV-bestendig</b>                                                       | Ja               |
| <b>Buitendiameter circa</b>                                               | 6 mm             |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>   | 60 mm            |
| <b>Max. treksterkte tijdens aanleggen</b>                                 | 2.2 kN           |
| <b>Gewicht</b>                                                            | 45 kg/km         |

Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024