



Eldra -

Eszetflex type V-VMvL-ombaf Kema keur 2x0,5 mm²

Artikelnummer 10800902
Artikelkortingsgroep 3520
Merk Eldra
Artikelnummer 30202.03125.0146
fabrikant

Specificaties

Halogeenvrij volgens EN 50267-2-2 Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-1-4 Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-2-1 Ja
Geleidermateriaal Koper, blank
Nominale geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aantal aders 2
Getwist Nee
Aderisolatie PVC
Adercodering Cijfers
Bescherminingsgeleider (geel/groene ader) Nee
Afscherming groepen Zonder
Afscherming collectief Gevlochten(tres)
(Buiten)mantelmateriaal PVC
Mantelkleur Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee
Brandvertraging Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm vlgs. EN 61034-2 Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Ja
Buitendiameter circa 8 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -5 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -20 - 80 °C
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 27-04-2024