



Eldra - V-VMVL-OMBAF 5X0,75

Eszetflex type V-VMVL-ombaf Kema keur
5x0,75 mm²

Model	VVMVL omb af
Variant	5 G 0,75
Artikelnummer	10801205
Artikelkortingsgroep	3520
Merk	Eldra
Artikelnummer fabrikant	30202.02040.0146

Specificaties

Geleidermateriaal
Geleideroppervlakte
AWG-maat
Nominale geleiderdoorsnede (AWG) 0 kcmil
Nominale geleiderdoorsnede 0 mm²
Samenstelling geleider
Geleiderweerstand bij 20°C 0 Ohm/km
Aantal aders 0
Getwist
Aderisolatie
Specificatie draadisolatie
Adercodering volgens HD 308 S2
Adercodering
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)
Met aardgeleider
Afscherming groepen
Afscherming collectief
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal
Specificatie mantelmateriaal
Mantelkleur
Kabelgeometrie
Beschermd tegen torderen
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6

Halogeenvrij volgens
 EN 60754-1/2
 Brandvertraging
 Rookarm vlgs. EN
 61034-2
 Koudebestendig
 volgens EN
 60811-504+505+506
 Oliebestendig
 volgens IEC
 60811-404
 Leidingbreedte ca. 0 mm
 Leidinghoogte ca. 0 mm
 Buitendiameter circa 0 mm
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet met
 coulissegeleiding
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet/vrije
 beweging
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst
 Toegelaten 0 - 0 °C
 buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage
 Toegelaten 0 - 0 °C
 buitentemperatuur
 kabel, vaste montage
 Nominale spanning 0 V
 U₀
 Nominale spanning U 0 V
 Geleidervorm
 Gewicht 0 kg/km
 Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024