



ESZET ELECTRO HARDERWIJK B.V.

- voor kabel „gewoon" en speciaal -

Eszet Electro - HSLCH 5X 1 MGG

Halogeenvrije stuurstroomkabel type HSLCH-
JZ 5x1 mm² afgeschermd

Artikelnummer 11491405
Artikelkortingsgroep 3523
Merk Eszet Electro
Artikelnummer 171010005
fabrikant

Specificaties

Geleidermateriaal
Geleideroppervlakte
AWG-maat
Nominale geleiderdoorsnede 0 kcmil
(AWG)
Nominale geleiderdoorsnede 0 mm²
Samenstelling
geleider
Geleiderweerstand bij 0 Ohm/km
20°C
Aantal aders 0
Getwist
Aderisolatie
Specificatie draadisolatie
Adercodering volgens
HD 308 S2
Adercodering
Bescherminsg geleide
r (geel/groene ader)
Met aardgeleider
Afscherming groepen
Afscherming
collectief
Draagorgaan
(Buiten)mantelmateriaal
al
Specificatie
mantelmateriaal
Mantelkleur
Kabelgeometrie
Beschermd tegen
torderen
Euroklasse
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Halogeenvrij volgens
EN 60754-1/2

Brandvertraging
 Rookarm vlgs. EN
 61034-2
 Koudebestendig
 volgens EN
 60811-504+505+506
 Oliebestendig
 volgens IEC
 60811-404
 Leidingbreedte ca. 0 mm
 Leidinghoogte ca. 0 mm
 Buitendiameter circa 0 mm
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet met
 coulissegeleiding
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 flexibele inzet/vrije
 beweging
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst
 Toegelaten 0 - 0 °C
 buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage
 Toegelaten 0 - 0 °C
 buitentemperatuur
 kabel, vaste montage
 Nominale spanning 0 V
 U0
 Nominale spanning U 0 V
 Geleidervorm
 Gewicht 0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024