



Lapp - OLFLEX CLASSIC 110 5X 2,5 MGG

Ölflex classic 110 5G2,5mm² type 1119405

Model	ÖLFLEX
Variant	CLASSIC 110
Artikelnummer	11701805
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	1119405

Specificaties

Geleidermateriaal	
Geleideroppervlakte	
AWG-maat	
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C	0 Ohm/km
Aantal aders	5
Getwist	Nee
Aderisolatie	PVC
Specificatie draadisolatie	
Adercodering volgens HD 308 S2	
Adercodering	Cijfers
Met aardgeleider	
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Zonder
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal	PVC
Specificatie mantelmateriaal	
Mantelkleur	Grijs
Kabelgeometrie	
Beschermd tegen torderen	
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	
Brandvertraging	Volgens IEC/EN

	60332-1-2
Rookarm vlgs. EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	
Leidingbreedte ca.	0 mm
Leidinghoogte ca.	0 mm
Buitendiameter circa	10 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-15 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 80 °C
Nominale spanning U0	0 V
Nominale spanning U	500 V
Geleidervorm	
Gewicht	0 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 19-04-2024	