



Eszet Electro - KA 4X 0,25

Eszetflex type KA 4x0,25 mm² aderkleuren
volgens DIN 47100

Artikelnummer	11800404
Artikelkortingsgroep	3500
Merk	Eszet Electro
Artikelnummer fabrikant	311002504

Specificaties

Geleidermateriaal	
Geleideroppervlakte	
Geleiderdiameter	0 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0.25 mm ²
AWG-maat	
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	4
Getwist	Nee
Aderisolatie	PVC
Specificatie draadisolatie	
Adercodering volgens HD 308 S2	
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	
Samenslag	
Afscherming collectief	
Overlangs	
waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	
Geschikt voor ondergrondse installatie	Nee
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	
Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal	PVC
Specificatie mantelmateriaal	
Mantelkleur	
Bewapening/armering	
Kabelgeometrie	
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse corrosiviteit/	

zuurgraad volgens EN 13501-6	
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	
Brandvertraging	
Rookarm vlgs. EN 61034-2	
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	
Olieresistent(bestendig) volgens IEC 60811-404	
Isolatiebehoud vlgs. IEC 60331	
Functiebehoud	Nee
Buitendiameter circa	5.1 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	0 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 80 °C
Categorie	
NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantingssnelheid)	0 %
UV-bestendig	Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	
Scheidingsklasse volgens EN 50174-2	
Geschikt als telefoonkabel	
Geschikt als computer data kabel	
Geschikt als signaalkabel	
Gewicht	0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 28-04-2024