



Eszet Electro - NA 3X1,5

Eszetflex type NA 3x1,5 mm²

Artikelnummer 12201703
Artikelkortingsgroep 3500
Merk Eszet Electro
Artikelnummer 311015003
fabrikant

Specificaties

Kabeltype
Duplex
Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale 1.5 mm²
geleiderdoorsnede
Samenstelling Klasse 5 = soepel
geleider
Aantal aders 3
Aantal groepen 0
getwist
Getwist Nee
Aderisolatie
Adercodering volgens Nee
HD 308 S2
Adercodering Cijfers
Samenslag Zonder
Afscherming
collectief
Overlangs Nee
waterdichte kabel
Dwars waterdichte Nee
kabel
Geschikt voor Nee
ondergrondse
installatie
Type keuring voor Overig
verwerking in
aarde/ondergrond
Chemische Zonder
bescherming
(Buiten)mantelmateriaal PVC
al
Mantelkleur
Aantal mantellagen 0
Materiaal bewapening
Brandvertraging
volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging
volgens IEC

60332-3-25 (Cat D)
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-3
Euroklasse Zonder
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse Zonder
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Funktiebehoud
volgens IEC 60331-23
Buitendiameter circa 7.2 mm
Toegelaten -5 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -40 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
UV-bestendig Nee
Gecertificeerd voor Nee
scheepsapplicaties
Geschikt als Ja
computer data kabel
Geschikt voor gebruik
als beveiligingsalarm
kabel
Litze
Met ripkoord
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Golfweerstand, 0 Ohm
impedantie
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Nominale spanning U 0 V
Met knaagdierbescher
ming
Funktiebehoud
volgens DIN 4102-12
Compatibel met
Grade2TV volgens XP-
C 90-483
Compatibel met
Grade3TV volgens XP-
C 90-483
Kabeltype volgens BS
4737-3.30
Kleur ripkoord
volgens BS 4737-3.30
Voldoet aan BT
(British Telecom)
specificatie
 Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024