



# Nexans -

halogeenvrije soepele motoraansluitkabel met EMC afscherming type 2XSLSTCH-J 4x4 mm<sup>2</sup> kleur zwart

**Artikelnummer** 12561904  
**Artikelkortingsgroep** 5406  
**Merk** Nexans  
**Artikelnummer fabrikant** 10205758  
**GTIN** 04020704007286

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 4 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider** Klasse 5 = soepel  
**Geleiderweerstand bij 20°C** 4.95 Ohm/km  
**Geleidervorm** Rond  
**Aantal aders** 4  
**Aderisolatie** Polyolefine  
**Specificatie draadisolatie** XLPE (VPE)  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Ja  
**Adercodering** Kleur  
**Aderschermbeschermin** Nee  
**Glasvezelelement** Nee  
**gsgeleider (geel/groene ader)** Ja  
**Binnenveldsturing** Nee  
**Buitenveldsturing** Nee  
**Schermbeschermin** Ja  
**Litze** Nee  
**Loodmantel** Nee  
**Aantal hulpaders** 0  
**Concentrische geleider** Zonder  
**Bewapening (Buiten)mantelmateriaal** Nee Polyolefine  
**Specificatie mantelmateriaal** Overig  
**Mantelkleur** Zwart  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Geleider langswaterdicht** Nee  
**Afscherming langswaterdicht** Nee  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** Zonder  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** Zonder  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** Zonder

<b>Euroklasse</b>	Zonder
<b>corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	
<b>Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging</b>	Conform IEC/EN 60332-3-24
<b>Rookarm vlgs. EN 61034-2</b>	Ja
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Ja
<b>Isolatiebehoud vlgs. IEC 60331</b>	Nee
<b>Isolatiebehoud</b>	Zonder
<b>Functiebehoud</b>	Zonder
<b>Olieresistent(bestendig) volgens IEC 60811-404</b>	Ja
<b>Buitendiameter circa</b>	15.5 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	155 mm
<b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>	90 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-5 - 60 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-5 - 90 °C
<b>Nominale spanning U<sub>0</sub></b>	0.6 kV
<b>Nominale spanning U</b>	1 kV
<b>Geschikt als installatiekabel</b>	Nee
<b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>	Nee
<b>Geschikt als middenspanningskabel</b>	Nee
<b>Geschikt als hoogspanningskabel</b>	Nee
<b>Gecertificeerd voor luchthavenverlichtingskabel</b>	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 25-04-2024