



# Nexans -

halogeenvrije soepele motoraansluitkabel met  
EMC afscherming type 2XSLSTCH-J 3x25 +  
3x4 mm<sup>2</sup> kleur zwart

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>           | 12562303       |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 5406           |
| <b>Merk</b>                    | Nexans         |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 10205763       |
| <b>GTIN</b>                    | 04020704013997 |

## Specificaties

|                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                       | Koper              |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                     | Blank              |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                              | 25 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling geleider</b>                                  | Klasse 5 = soepel  |
| <b>Geleiderweerstand bij 20°C</b>                              | 0.78 Ohm/km        |
| <b>Geleidervorm</b>                                            | Rond               |
| <b>Aantal aders</b>                                            | 4                  |
| <b>Aderisolatie</b>                                            | Polyolefine        |
| <b>Specificatie draadisolatie</b>                              | XLPE (VPE)         |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                          | Ja                 |
| <b>Adercodering</b>                                            | Kleur              |
| <b>Aderscherm</b>                                              | Nee                |
| <b>Glasvezelelement</b>                                        | Nee                |
| <b>Beschermingsgeleider (geel/groene ader)</b>                 | Ja                 |
| <b>Binnenveldsturing</b>                                       | Nee                |
| <b>Buitenveldsturing</b>                                       | Nee                |
| <b>Scherm</b>                                                  | Ja                 |
| <b>Litze</b>                                                   | Nee                |
| <b>Loodmantel</b>                                              | Nee                |
| <b>Aantal hulpaders</b>                                        | 0                  |
| <b>Concentrische geleider</b>                                  | Zonder             |
| <b>Bewapening</b>                                              | Nee                |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                                 | Polyolefine        |
| <b>Specificatie mantelmateriaal</b>                            | Overig             |
| <b>Mantelkleur</b>                                             | Zwart              |
| <b>Kabelgeometrie</b>                                          | Rond               |
| <b>Geleider</b>                                                | Nee                |
| <b>langswaterdicht</b>                                         |                    |
| <b>Afscherming</b>                                             | Nee                |
| <b>langswaterdicht</b>                                         |                    |
| <b>Euroklasse</b>                                              | Zonder             |
| <b>brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                          |                    |
| <b>Euroklasse</b>                                              | Zonder             |
| <b>rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                     |                    |
| <b>Euroklasse</b>                                              | Zonder             |
| <b>brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b> |                    |

|                                                                                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Euroklasse</b>                                                                   | Zonder                       |
| <b>corrosiviteit/<br/>zuurgraad volgens EN<br/>13501-6</b>                          |                              |
| <b>Halogeenvrij volgens<br/>EN 60754-1/2</b>                                        | Ja                           |
| <b>Halogeenvrij volgens<br/>IEC 60754-2</b>                                         | Ja                           |
| <b>Brandvertraging</b>                                                              | Conform IEC/EN<br>60332-3-24 |
| <b>Rookarm vlgs. EN<br/>61034-2</b>                                                 | Ja                           |
| <b>Rookarm vlgs. IEC<br/>61034-2</b>                                                | Ja                           |
| <b>Isolatiebehoud vlgs.<br/>IEC 60331</b>                                           | Nee                          |
| <b>Isolatiebehoud</b>                                                               | Zonder                       |
| <b>Functiebehoud</b>                                                                | Zonder                       |
| <b>Olieresistent(bestendi<br/>g) volgens IEC<br/>60811-404</b>                      | Ja                           |
| <b>Buitendiameter circa</b>                                                         | 26 mm                        |
| <b>Min. toegelaten<br/>buigingsstraal,<br/>stationaire inzet/vast<br/>geplaatst</b> | 260 mm                       |
| <b>Max. toelaatbare<br/>geleidertemperatuur</b>                                     | 90 °C                        |
| <b>Toegelaten<br/>buitentemperatuur<br/>kabel, flexibele<br/>montage</b>            | -5 - 60 °C                   |
| <b>Toegelaten<br/>buitentemperatuur<br/>kabel, vaste montage</b>                    | -5 - 90 °C                   |
| <b>Nominale spanning<br/>U0</b>                                                     | 0.6 kV                       |
| <b>Nominale spanning U</b>                                                          | 1 kV                         |
| <b>Geschikt als<br/>installatiekabel</b>                                            | Nee                          |
| <b>Gecertificeerd voor<br/>scheepsapplicaties</b>                                   | Nee                          |
| <b>Geschikt als middens<br/>panningskabel</b>                                       | Nee                          |
| <b>Geschikt als<br/>hoogspanningskabel</b>                                          | Nee                          |
| <b>Gecertificeerd voor<br/>luchthaven<br/>verlichtingskabel</b>                     | Nee                          |

Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024