



Eszet Electro - 2YSLCYK-J EMV 3X 95+3X16

Soepele motoraansluitkabel 3 plus met EMV
afscherming zwart type 2YSLCYK-J 3x95 +
3x16 mm²

Artikelnummer 12592703
Artikelkortingsgroep 5401
Merk Eszet Electro
Artikelnummer fabrikant 126950003

Specificaties

Geleidermateriaal
Geleideroppervlakte
Nominale geleiderdoorsnede 0 mm²
AWG-maat
Nominale geleiderdoorsnede (AWG) 0 kcmil
Samenstelling geleider
Geleiderweerstand bij 20°C 0 Ohm/km
Geleidervorm
Aantal aders 0
Aderisolatie Specificatie draadisolatie
Adercodering volgens HD 308 S2
Adercodering Aderscherm
Glasvezelelement
Met aardgeleider
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)
Binnenveldsturing
Buitenveldsturing
Scherm
Litze
Loodmantel
Aantal hulpaders 0
Nominale doorsnede hulpgeleider (ader) 0 mm²
Concentrische geleider
Nominale doorsnede concentrische geleider 0 mm²
Bewapening
(Buiten)mantelmateriaal
Specificatie mantelmateriaal
Mantelkleur
Kabelgeometrie
Geleidende coating (beschermlaag)
Geleider
langswaterdicht
Afscherming

langswaterdicht
 Euroklasse
 brandgedrag volgens
 EN 13501-6
 Euroklasse
 rookontwikkeling
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 brandende vallende
 druppels/deeltjes
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 corrosiviteit/
 zuurgraad volgens EN
 13501-6
 Halogeenvrij volgens
 EN 60754-1/2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-2
 Brandvertraging
 Rookarm vlgs. EN
 61034-2
 Rookarm vlgs. IEC
 61034-2
 Isolatiebehoud vlgs.
 IEC 60331
 Isolatiebehoud
 Functiebehoud
 Olieresistent(bestendi
 g) volgens IEC
 60811-404
 Buitendiameter circa 0 mm
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst
 Gewicht 0 kg/km
 Max. toelaatbare 0 °C
 geleidertemperatuur
 Toegelaten 0 - 0 °C
 buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage
 Toegelaten 0 - 0 °C
 buitentemperatuur
 kabel, vaste montage
 Nominale spanning 0 kV
 U0
 Nominale spanning U 0 kV
 Nom. equivalente 0 mm²
 koperdoorsnede
 bewapening
 Geschikt als
 installatiekabel
 Gecertificeerd voor
 scheepsapplicaties
 Geschikt als middens
 panningenkabel
 Geschikt als
 hoogspanningskabel
 Gecertificeerd voor
 luchthaven
 verlichtingskabel
 Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024