



ESZET ELECTRO HARDERWIJK B.V.

- voor kabel „gewoon" en speciaal -

Eszet Electro - 2YSLCYK-J EMV 4X 35 ZW

Soepele motoraansluitkabel zwart met EMV
afscherming type 2YSLCYK-J 4 x35 mm²

Artikelnummer 12612404
Artikeltortingsgroep 5999
Merk Eszet Electro
Artikelnummer 119350004

fabrikant Specificaties

Geleidermateriaal
Geleideroppervlakte
Nominale 0 mm²
geleiderdoorsnede
AWG-maat
Nominale 0 kcmil
geleiderdoorsnede
(AWG)
Samenstelling
geleider
Geleiderweerstand bij 0 Ohm/km
20°C
Geleidervorm
Aantal aders 0
Aderisolatie
Specificatie
draadisolatie
Adercodering volgens
HD 308 S2
Adercodering
Aderscher
Glasvezelelement
Met aardgeleider
Bescheringsgeleide
r (geel/groene ader)
Binnenveldsturing
Buitenveldsturing
Scher
Litze
Loodmantel
Aantal hulpaders 0
Nominale doorsnede 0 mm²
hulpgeleider (ader)
Concentrische
geleider
Nominale doorsnede 0 mm²
concentrische
geleider
Bewapening
(Buiten)mantelmateria
al
Specificatie
mantelmateriaal
Mantelkleur
Kabelgeometrie
Geleidende coating
(beschermlaag)
Geleider
langswaterdicht
Afscherming
langswaterdicht

Euroklasse
 brandgedrag volgens
 EN 13501-6
 Euroklasse
 rookontwikkeling
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 brandende vallende
 druppels/deeltjes
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 corrosiviteit/
 zuurgraad volgens EN
 13501-6
 Halogeenvrij volgens
 EN 60754-1/2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-2
 Brandvertraging
 Rookarm vlgs. EN
 61034-2
 Rookarm vlgs. IEC
 61034-2
 Isolatiebehoud vlgs.
 IEC 60331
 Isolatiebehoud
 Functiebehoud
 Olieresistent(bestendi
 g) volgens IEC
 60811-404
 Buitendiameter circa 0 mm
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst
 Gewicht 0 kg/km
 Max. toelaatbare 0 °C
 geleidertemperatuur
 Toegelaten 0 - 0 °C
 buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage
 Toegelaten 0 - 0 °C
 buitentemperatuur
 kabel, vaste montage
 Nominale spanning 0 kV
 U0
 Nominale spanning U 0 kV
 Nom. equivalente 0 mm²
 koperdoorsnede
 bewapening
 Geschikt als
 installatiekabel
 Gecertificeerd voor
 scheepsapplicaties
 Geschikt als middens
 panningskabel
 Geschikt als
 hoogspanningskabel
 Gecertificeerd voor
 luchthaven
 verlichtingskabel
 Dit productblad is gegenereerd op 25-04-2024