



ESZET ELECTRO HARDERWIJK B.V.

- voor kabel „gewoon" en speciaal -

Eszet Electro - 2YSLCY-J EMV 4X240

Soepele motoraansluitkabel met EMV
afscherming type 2YSLCY-J 4x240 mm²

Artikelnummer 12623104
Artikelkortingsgroep 5999
Merk Eszet Electro
Artikelnummer 116992404

fabrikant

Specificaties

Geleidermateriaal

Geleideroppervlakte

Nominale 0 mm²

geleiderdoorsnede

AWG-maat

Nominale 0 kcmil

geleiderdoorsnede

(AWG)

Samenstelling

geleider

Geleiderweerstand bij 0 Ohm/km

20°C

Geleidervorm

Aantal aders 0

Aderisolatie

Specificatie

draadisolatie

Adercodering volgens

HD 308 S2

Adercodering

Aderscher

Glasvezelement

Met aardgeleider

Beschermingsgeleide

r (geel/groene ader)

Binnenveldsturing

Buitenveldsturing

Scher

Litze

Loodmantel

Aantal hulpaders 0

Nominale doorsnede 0 mm²

hulpgeleider (ader)

Concentrische

geleider

Nominale doorsnede 0 mm²

concentrische

geleider

Bewapening

(Buiten)mantelmateria

al

Specificatie

mantelmateriaal

Mantelkleur

Kabelgeometrie

Geleidende coating

(bescherm laag)

Geleider

langswaterdicht

Afscherming

langswaterdicht

Euroklasse
 brandgedrag volgens
 EN 13501-6
 Euroklasse
 rookontwikkeling
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 brandende vallende
 druppels/deeltjes
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse
 corrosiviteit/
 zuurgraad volgens EN
 13501-6
 Halogeenvrij volgens
 EN 60754-1/2
 Halogeenvrij volgens
 IEC 60754-2
 Brandvertraging
 Rookarm vlgs. EN
 61034-2
 Rookarm vlgs. IEC
 61034-2
 Isolatiebehoud vlgs.
 IEC 60331
 Isolatiebehoud
 Functiebehoud
 Olieresistent(bestendi
 g) volgens IEC
 60811-404
 Buitendiameter circa 0 mm
 Min. toegelaten 0 mm
 buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst
 Gewicht 0 kg/km
 Max. toelaatbare 0 °C
 geleidertemperatuur
 Toegelaten 0 - 0 °C
 buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage
 Toegelaten 0 - 0 °C
 buitentemperatuur
 kabel, vaste montage
 Nominale spanning 0 kV
 U0
 Nominale spanning U 0 kV
 Nom. equivalente 0 mm²
 koperdoorsnede
 bewapening
 Geschikt als
 installatiekabel
 Gecertificeerd voor
 scheepsapplicaties
 Geschikt als middens
 panningskabel
 Geschikt als
 hoogspanningskabel
 Gecertificeerd voor
 luchthaven
 verlichtingskabel
 Dit productblad is gegenereerd op 28-04-2024