



3F Filippi - I3F 762X58 HF AMPIO

Beta i3F 76 opbouwarmatuur geschikt voor 2x58W lichtbronnen hoogglans aluminium breedstralende reflector met titanium, magnesium oppervlaktebehandeling stalen behuizing, poeder gecoat in wit polyester, v.v. transparant, niet brandbaar, gehard glas hoogfrequent voorschakelapparaat beschermingsklasse IP65 i3F 762x58 HF AMPIO, code 5429 fabrikaat 3F Filippi

Artikelnummer	20000296
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	5429
GTIN	08015466029184

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	
Geschikt voor pendelophanging	
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	
Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	
Lichtbron	TL-buis D=26 mm
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Lamphouder	G13
Materiaal behuizing	
Oppervlaktebescherming behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	
Rasteruitvoering	
Spanningstype	
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer GPRS	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer fabrikantspecifiek	

Dimmer netspanning	
modulatie	
Dimmer	
faseafsnijding	
Dimmer	
faseaansnijding	
Dimmer	
programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave	
Reduction	
Dimmer Touch and	
Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Dimmer afhankelijk	
van de besturing	
Bediening via	
Bluetooth	
Zonder dimfunctie	
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	
Consistente kleur	
(McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de vast ingebouwde	
lamp	
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de meegeleverde	
verwisselbare lamp	
Hoogste energie-	
efficiëntieklasse van	
de verwisselbare	
lamp	
Laagste energie-	
efficiëntieklasse van	
de verwisselbare	
lamp	
Energie Efficiëntie	
Index (EEI)	
stroomvoorziening	
Energie-efficiëntie-	0
index (EEI)	
Nom. levensduur	0 h
L70/B10 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L70/B50 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L80/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur	0 h
L80/B50 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L90/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur	0 h
L90/B50 bij 25 °C	
Beschermingsgraad	IP65
(IP)	
Beschermingsgraad	
(NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse	I
volgens IEC 61140	
Armatuur met	Ja
begrensde oppervlakt	
etemperatuur "D"	
volgens EN	
60598-2-24	
Nominale omgevingst	0 - 0 °C

emperatuur volgens IEC62722-2-1	
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	
Met bewegingssensor	
Met lichtsensor	
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met (lucht)roosters	
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	960 °C - 30 sec.
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	0 W
Armaturefficiëntie	0 lm/W
Effectieve lichtstroom	0 lm
Lichtkleur	
Lichtkleur vlg. EN 12464-1	
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Kleurweergave-index	
Arbeidsfactor	0
Breedte	235 mm
Hoogte/diepte	105 mm
Lengte	1565 mm
Buitendiameter	0 mm
Inbouwlengte	0 mm
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwdiameter	0 mm
Type bedrading	
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm²
Aansluitwijze	
Totale harmonische vervorming (THD)	0
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0
Lichtsterkte	0 cd

Dit productblad is gegenereerd op 06-05-2024