



3F Filippi - I3F 714X58 LD HF CR CONC IP43

Beta 4x opbouwarmatuur voorzien van 4x58W
lichtbron hoogglans aluminium diepstralende
reflector met titanium, magnesium
oppervlaktebehandeling stalen behuizing,
poeder gecoat in wit polyester hoogfrequent
voorschakelapparaat beschermingsklasse IP43
i3F 714x58 LD HF CR CONC IP43, code 57012
fabrikaat 3F Filippi

Artikelnummer	20000336
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	57012
GTIN	08015466045078

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	
Geschikt voor pendelophanging	
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	
Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	
Lichtbron	TL-buis D=26 mm
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	4
Lamphouder	G13
Materiaal behuizing	
Oppervlaktebescherming behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	
Rasteruitvoering	
Spanningstype	
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer GPRS	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	

modulatie		
Dimmer		
faseafsnijding		
Dimmer		
faseaansnijding		
Dimmer		
programmeerbaar		
Dimmer RF		
Dimmer Sine Wave		
Reduction		
Dimmer Touch and		
Dim		
Dimmer Zigbee		
Dimmer met drukknop		
Dimmer afhankelijk		
van de besturing		
Bediening via		
Bluetooth		
Zonder dimfunctie		
Lichtverdelers		
Lichtverdeling	Symmetrisch	
Stralingshoek		
Consistente kleur		
(McAdam-ellips)		
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)	
Energie-		
efficiëntieklasse van		
de vast ingebouwde		
lamp		
Energie-		
efficiëntieklasse van		
de meegeleverde		
verwisselbare lamp		
Hoogste energie-		
efficiëntieklasse van		
de verwisselbare		
lamp		
Laagste energie-		
efficiëntieklasse van		
de verwisselbare		
lamp		
Energie Efficiëntie		
Index (EEI)		
stroomvoorziening		
Energie-efficiëntie-	0	
index (EEI)		
Nom. levensduur	0 h	
L70/B10 bij 25 °C		
Nominale levensduur	0 h	
L70/B50 bij 25 °C		
Nominale levensduur	0 h	
L80/B10 bij 25 °C		
Nom. levensduur	0 h	
L80/B50 bij 25 °C		
Nominale levensduur	0 h	
L90/B10 bij 25 °C		
Nom. levensduur	0 h	
L90/B50 bij 25 °C		
Beschermingsgraad	IP43	
(IP)		
Beschermingsgraad		
(NEMA)		
Slagvastheid		
Beschermingsklasse	I	
volgens IEC 61140		
Armatuur met	Ja	
begrensde oppervlakt		
etemperatuur "D"		
volgens EN		
60598-2-24		
Nominale omgevingst	0 - 0 °C	
emperatuur volgens		

IEC62722-2-1
 Geschikt voor Nee
 noodverlichting
 Noodstroomvoorziening geïntegreerd
 Met bewegingssensor
 Met lichtsensor
 Inbouw in geïsoleerd Nee
 plafond,
 brandwerendheid "F
 met dak"
 Met (licht)roosters
 Gloeidraadbrandbaar 850 °C - 30 sec.
 heidsproef volgens
 IEC 60695-2-11
 Geschikt voor 0 - 0 W
 lampvermogen
 Systeemvermogen, 0 W
 systeemprestaties
 Armaturefficiëntie 0 lm/W
 Effectieve lichtstroom 0 lm
 Lichtkleur
 Lichtkleur vlg. EN
 12464-1
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K
 Kleurweergave-index
 Arbeidsfactor 0
 Breedte 430 mm
 Hoogte/diepte 151 mm
 Lengte 1551 mm
 Buitendiameter 0 mm
 Inbouwlengte 0 mm
 Inbouwbreedte 0 mm
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
 Inbouwdiameter 0 mm
 Type bedrading
 Aantal polen 0
 Geleiderdoorsnede 0 mm²
 Aansluitwijze
 Totale harmonische 0
 vervorming (THD)
 Fotobiologische
 veiligheid volgens EN
 62471
 Verblindingsbegrenzing (UGR) 0
 Lichtsterkte 0 cd
 Dit productblad is gegenereerd op 06-05-2024