



# 3F Filippi - DODECA 220 AC 1X18 CD HF 2MG

3F Dodeca inbouw downlighter voorzien van 1x18W/840 lichtbron hoogglans aluminium reflector hoogfrequent voorschakelapparaat beschermingsklasse IP23 inbouwdiepte 100 mm exclusief aansluitsnoer 3F Dodeca 220 AC 1x18 CD HF 2MG, code 3084 fabrikaat 3F Filippi

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>           | 20303084       |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 6250           |
| <b>Merk</b>                    | 3F Filippi     |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 3084           |
| <b>GTIN</b>                    | 08015466070025 |

## Specificaties

|                                                   |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Geschikt voor aanbouw</b>                      | Nee                        |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage</b>                | Ja                         |
| <b>Geschikt voor wandmontage</b>                  |                            |
| <b>Geschikt voor pendelophanging</b>              |                            |
| <b>Geschikt voor plafond bevestiging(montage)</b> |                            |
| <b>Geschikt voor spantenmontage(?)</b>            |                            |
| <b>Geschikt voor podium -/vloermontage</b>        |                            |
| <b>Geschikt voor stroomrailmontage</b>            |                            |
| <b>Geschikt voor klemmontage</b>                  |                            |
| <b>Geschikt voor kabelsysteem</b>                 |                            |
| <b>Verstelbaarheid</b>                            | Niet verstelbaar           |
| <b>Met bewegingssensor</b>                        | Nee                        |
| <b>Met lichtsensor</b>                            | Nee                        |
| <b>Lichtbron</b>                                  | Compacte fluorescentielamp |
| <b>Met lichtbron</b>                              | Ja                         |
| <b>Geschikt voor aantal lichtbronnen</b>          | 1                          |
| <b>Lamphouder</b>                                 |                            |
| <b>Materiaal behuizing</b>                        | Staal                      |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>                     | Overig                     |
| <b>Kleur behuizing</b>                            | Grijs                      |
| <b>Materiaal afdekking</b>                        | Zonder                     |
| <b>Geborsteld oppervlak</b>                       | Nee                        |
| <b>Spanningstype</b>                              | AC/DC                      |
| <b>Nominale spanning</b>                          | 0 - 230 V                  |
| <b>Nominale ledstroom bij constante stroom</b>    | 0 - 0 mA                   |
| <b>Type tandwiel, gereedschap</b>                 |                            |
| <b>Regeling inbegrepen</b>                        | Ja                         |

Dimmer afhankelijk  
 van de besturing  
 Dimmer 0-10 V  
 Dimmer 1-10 V  
 Dimmer DALI  
 Dimmer DMX  
 Dimmer DSI  
 Dimmer met  
 potentiometer (in het  
 toestel ingebouwd)  
 Dimmer GPRS  
 Dimmer LineSwitch  
 Dimmer  
 fabrikantspecifiek  
 Dimmer netspanning  
 modulatie  
 Dimmer  
 faseafsnijding  
 Dimmer  
 faseaansnijding  
 Dimmer  
 programmeerbaar  
 Dimmer RF  
 Dimmer Sine Wave  
 Reduction  
 Dimmer Touch and  
 Dim  
 Dimmer Zigbee  
 Dimmer met drukknop  
 Zonder dimfunctie Ja  
 Reflector Hoogglans  
 Lichtverdelers Overig  
 Lichtverdeling Symmetrisch  
 Stralingshoek Breedstralend 40-80°  
 Lichtuittrede Direct(rechtstreeks)  
 Energie-  
 efficiëntieklasse  
 Energie-  
 efficiëntieklasse van  
 de vast ingebouwde  
 lamp  
 Energie-  
 efficiëntieklasse van  
 de meegeleverde  
 verwisselbare lamp  
 Energie Efficiëntie  
 Index (EEI)  
 stroomvoorziening  
 Totale harmonische 0  
 vervorming (THD)  
 Nom. levensduur 0 h  
 L70/B10 bij 25 °C  
 Nominale levensduur 0 h  
 L70/B50 bij 25 °C  
 Nominale levensduur 0 h  
 L80/B10 bij 25 °C  
 Nom. levensduur 0 h  
 L80/B50 bij 25 °C  
 Nominale levensduur 0 h  
 L90/B10 bij 25 °C  
 Nom. levensduur 0 h  
 L90/B50 bij 25 °C  
 Beschermingsgraad IP20  
 (IP)  
 Beschermingsgraad  
 (NEMA)  
 Slagvastheid  
 Beschermingsklasse I  
 volgens IEC 61140  
 Nominale omgevingst 0 - 0 °C  
 emperatuur volgens  
 IEC62722-2-1

|                                                                                 |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Geschikt voor lampvermogen</b>                                               | 0 - 0 W               |
| <b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>                                       | 0 W                   |
| <b>Lichtkleur</b>                                                               |                       |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                                                         | 0 - 0 K               |
| <b>Kleurweergave-index</b>                                                      | 80-89 (klasse 1B)     |
| <b>Lichtstroom</b>                                                              | 0 - 0 lm              |
| <b>Effectieve lichtstroom</b>                                                   | 0 lm                  |
| <b>Lichtsterkte</b>                                                             | 0 cd                  |
| <b>Specifieke lichtstroom</b>                                                   | 0 lm/W                |
| <b>Arbeidsfactor</b>                                                            | 0                     |
| <b>Breedte</b>                                                                  | 222 mm                |
| <b>Hoogte/diepte</b>                                                            | 100 mm                |
| <b>Lengte</b>                                                                   | 222 mm                |
| <b>Buitendiameter</b>                                                           | 222 mm                |
| <b>Inbouwbreedte</b>                                                            | 200 mm                |
| <b>Inbouwhoogte/-diepte</b>                                                     | 100 mm                |
| <b>Inbouwlengthe</b>                                                            | 200 mm                |
| <b>Inbouwdiameter</b>                                                           | 200 mm                |
| <b>Type bedrading</b>                                                           |                       |
| <b>Aantal polen</b>                                                             | 0                     |
| <b>Geleiderdoorsnede</b>                                                        | 0 mm <sup>2</sup>     |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>                                           | 0 - 0 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitwijze</b>                                                            |                       |
| <b>Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24</b> | Nee                   |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>                                       |                       |
| <b>Armatuurefficiëntie</b>                                                      | 0 lm/W                |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats</b>                                      | Nee                   |
| <b>Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"</b>                | Nee                   |
| <b>Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11</b>                     | 850 °C - 30 sec.      |
| <b>Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471</b>                              |                       |
| <b>Consistente kleur (McAdam-ellips)</b>                                        |                       |
| <b>Verblindingsbegrenzing (UGR)</b>                                             | 0                     |
| Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024                                    |                       |