



# 3F Filippi - DODECA AC 2X26 CD HFEP 2MG VDT

Dodeca 220 inbouw downlighter voorzien van  
2x26W lichtbron hoogglans aluminium reflector  
met titanium, magnesium  
oppervlaktebehandeling hoge mate van lamp  
afscherming rand in lichtgrijs polycarbonaat  
hoogfrequent voorschakelapparaat  
beschermingsklasse IP20/23 noodverlichting  
permanent 3F Dodeca 220 AC 2x26 CD HF EP  
2MG VDT, code 36234 fabrikaat 3F Filippi

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>           | 20303100       |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 6250           |
| <b>Merk</b>                    | 3F Filippi     |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 36234          |
| <b>GTIN</b>                    | 08015466050164 |

## Specificaties

|                                                  |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Geschikt voor wandmontage</b>                 |                            |
| <b>Geschikt voor pendelophanging</b>             |                            |
| <b>Geschikt voor plafondbevestiging(montage)</b> | Ja                         |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage</b>               | Ja                         |
| <b>Geschikt voor aanbouw</b>                     |                            |
| <b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>       |                            |
| <b>Geschikt voor spantenmontage(?)</b>           |                            |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats</b>       | Ja                         |
| <b>Geschikt voor podium-/vloermontage</b>        |                            |
| <b>Lichtbron</b>                                 | Compacte fluorescentielamp |
| <b>Geschikt voor stroomrailmontage</b>           |                            |
| <b>Met lichtbron</b>                             | Ja                         |
| <b>Geschikt voor klemmontage</b>                 |                            |
| <b>Geschikt voor aantal lichtbronnen</b>         | 2                          |
| <b>Geschikt voor kabelsysteem</b>                |                            |
| <b>Verstelbaarheid</b>                           |                            |
| <b>Lamphouder</b>                                | G24q-3                     |
| <b>Materiaal behuizing</b>                       | Overig                     |
| <b>Oppervlaktebescherming behuizing</b>          |                            |
| <b>Kleur behuizing</b>                           | Wit                        |
| <b>Materiaal afdekking</b>                       | Overig                     |
| <b>Rasteruitvoering</b>                          |                            |
| <b>Spanningstype</b>                             |                            |
| <b>Nominale spanning</b>                         | 0 - 230 V                  |
| <b>Oppervlaktebescherm</b>                       |                            |

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ing                                                                        |                      |
| Nom. Stroom                                                                | 0 - 0 mA             |
| Type tandwiel,<br>gereedschap                                              |                      |
| Regeling inbegrepen                                                        | Ja                   |
| Dimmer 0-10 V                                                              |                      |
| Geborsteld oppervlak                                                       |                      |
| Dimmer 1-10 V                                                              |                      |
| Dimmer DALI                                                                |                      |
| Nominale ledstroom<br>bij constante stroom                                 | 0 - 0 mA             |
| Dimmer DMX                                                                 |                      |
| Dimmer DSI                                                                 |                      |
| Dimmer met<br>potentiometer (in het<br>toestel ingebouwd)                  |                      |
| Dimmer GPRS                                                                |                      |
| Dimmer LineSwitch                                                          |                      |
| Dimmer<br>fabrikantspecifiek                                               |                      |
| Dimmer netspanning<br>modulatie                                            |                      |
| Dimmer<br>faseafsnijding                                                   |                      |
| Dimmer<br>faseaansnijding                                                  |                      |
| Dimmer<br>programmeerbaar                                                  |                      |
| Dimmer RF                                                                  |                      |
| Dimmer Sine Wave<br>Reduction                                              |                      |
| Dimmer Touch and<br>Dim                                                    |                      |
| Dimmer Zigbee                                                              |                      |
| Dimmer met drukknop                                                        |                      |
| Dimmer afhankelijk<br>van de besturing                                     |                      |
| Bediening via<br>Bluetooth                                                 |                      |
| Zonder dimfunctie                                                          |                      |
| Lichtverdeler                                                              |                      |
| Lichtverdeling                                                             | Symmetrisch          |
| Stralingshoek                                                              |                      |
| Consistente kleur<br>(McAdam-ellips)                                       |                      |
| Lichtuittrede                                                              | Direct(rechtstreeks) |
| Reflector                                                                  | Hoogglans            |
| Energie-<br>efficiëntieklasse van<br>de vast ingebouwde<br>lamp            |                      |
| Energie-<br>efficiëntieklasse van<br>de meegeleverde<br>verwisselbare lamp |                      |
| Hoogste energie-<br>efficiëntieklasse van<br>de verwisselbare<br>lamp      |                      |
| Laagste energie-<br>efficiëntieklasse van<br>de verwisselbare<br>lamp      |                      |
| Energie Efficiëntie<br>Index (EEl)                                         |                      |
| stroomvoorziening                                                          |                      |
| Energie-efficiëntie-<br>index (EEl)                                        | 0                    |
| Energie-<br>efficiëntieklasse                                              |                      |
| Nom. levensduur                                                            | 0 h                  |
| L70/B10 bij 25 °C                                                          |                      |

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Nominale levensduur                                       | 0 h              |
| L70/B50 bij 25 °C                                         |                  |
| Nominale levensduur                                       | 0 h              |
| L80/B10 bij 25 °C                                         |                  |
| Nom. levensduur                                           | 0 h              |
| L80/B50 bij 25 °C                                         |                  |
| Nominale levensduur                                       | 0 h              |
| L90/B10 bij 25 °C                                         |                  |
| Nom. levensduur                                           | 0 h              |
| L90/B50 bij 25 °C                                         |                  |
| Beschermingsgraad (IP)                                    | IP23             |
| Beschermingsgraad (NEMA)                                  |                  |
| Slagvastheid                                              |                  |
| Beschermingsklasse                                        | I                |
| volgens IEC 61140                                         |                  |
| Armatuur met begrensde oppervlakte                        | Nee              |
| temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24                     |                  |
| Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1        | 0 - 0 °C         |
| Geschikt voor noodverlichting                             |                  |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                        |                  |
| Met bewegingssensor                                       |                  |
| Met lichtsensor                                           |                  |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | Nee              |
| Met (lucht)roosters                                       |                  |
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11      | 850 °C - 30 sec. |
| Geschikt voor lampvermogen                                | 0 - 0 W          |
| Lichtstroom                                               | 0 - 0 lm         |
| Systeemvermogen, systeemprestaties                        | 0 W              |
| Armaturefficiëntie                                        | 0 lm/W           |
| Effectieve lichtstroom                                    | 0 lm             |
| Specifieke lichtstroom                                    | 0 lm/W           |
| Lichtkleur                                                |                  |
| Lichtkleur vlg. EN 12464-1                                |                  |
| Kleurtemperatuur                                          | 0 - 0 K          |
| Kleurweergave-index                                       |                  |
| Arbeidsfactor                                             | 0                |
| Breedte                                                   | 222 mm           |
| Hoogte/diepte                                             | 100 mm           |
| Lengte                                                    | 222 mm           |
| Buitendiameter                                            | 222 mm           |
| Inbouwlengte                                              | 200 mm           |
| Inbouwbreedte                                             | 200 mm           |
| Inbouwhoogte/-diepte                                      | 0 mm             |
| Inbouwdiameter                                            | 200 mm           |
| Type bedrading                                            |                  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede                            | 0 - 0 mm²        |
| Aantal polen                                              | 0                |
| Geleiderdoorsnede                                         | 0 mm²            |
| Aansluitwijze                                             |                  |
| Totale harmonische vervorming (THD)                       | 0                |
| Fotobiologische veiligheid volgens EN                     |                  |

62471

Verblindingsbegrenzing (UGR) 0

Lichtsterkte 0 cd

Dit productblad is gegenereerd op 30-04-2024