



3F Filippi - DODECA 220 AC 2X26CD HF 2MG VS

3F Dodeca inbouw downlighter voorzien van
2x26W/840 lichtbron hoogglans aluminium
reflector hoogfrequent voorschakelapparaat
beschermingsklasse IP44 decoratief glas,
geborgd en in lijn met de rand inbouwdiepte
100 mm exclusief aansluitsnoer 3F Dodeca 220
AC 2x26 CD HF 2MG VS, code 3177 fabrikaat
3F Filippi

Artikelnummer	20303177
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	3177
GTIN	08015466070254

Specificaties

Geschikt voor	
aanbouw	
Geschikt voor	
inbouwmontage	
Geschikt voor	
wandmontage	
Geschikt voor	
pendelophanging	
Geschikt voor plafond	
bevestiging(montage)	
Geschikt voor	
spantenmontage(?)	
Geschikt voor podium	
-/vloermontage	
Geschikt voor	
stroomrailmontage	
Geschikt voor	
klemmontage	
Geschikt voor	
kabelsysteem	
Verstelbaarheid	
Met bewegingssensor	
Met lichtsensor	
Lichtbron	Compacte fluorescentielamp
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal	2
lichtbronnen	
Lamphouder	
Materiaal behuizing	Overig
Oppervlaktebescherming	
Kleur behuizing	
Materiaal afdekking	
Geborsteld oppervlak	
Spanningstype	
Nominale spanning	0 - 230 V
Nominale ledstroom	0 - 0 mA
bij constante stroom	
Type tandwiel,	
gereedschap	

Regeling inbegrepen	Nee
Dimmer afhankelijk van de besturing	
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer GPRS	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning modulatie	
Dimmer faseafsnijding	
Dimmer faseaansnijding	
Dimmer programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave Reduction	
Dimmer Touch and Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Zonder dimfunctie	
Reflector	Hoogglans
Lichtverdelers	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse	
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde verwisselbare lamp	
Energie Efficiëntie Index (EEl)	
stroomvoorziening	
Totale harmonische vervorming (THD)	0
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C	0 h
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	0 h
Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	0 h
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	0 h
Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C	0 h
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	0 h
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Nominale omgevingstemperatuur volgens	0 - 0 °C

IEC62722-2-1	
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	0 W
Lichtkleur	
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Kleurweergave-index	
Lichtstroom	0 - 0 lm
Effectieve lichtstroom	0 lm
Lichtsterkte	0 cd
Specifieke lichtstroom	0 lm/W
Arbeidsfactor	0
Breedte	222 mm
Hoogte/diepte	100 mm
Lengte	222 mm
Buitendiameter	222 mm
Inbouwbreedte	200 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwlengte	200 mm
Inbouwdiameter	200 mm
Type bedrading	
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm²
Aansluitwijze	
Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	
Armaturefficiëntie	0 lm/W
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	
Consistente kleur (McAdam-ellips)	
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0
Dit productblad is gegenereerd op 30-04-2024	