



3F Filippi - DODECA 220 AC 2X26CD HF EP 2MG

Dodeca 220 inbouw downlighter voorzien van 2x26W lichtbron hoogglans aluminium reflector met titanium, magnesium oppervlaktebehandeling decoratief mat glas, geborgd, in lijn met de rand rand in lichtgrijs polycarbonaat hoogfrequent voorschakelapparaat beschermingsklasse IP20/44 noodverlichting permanent 3F Dodeca 220 AC 2x26 CD HF EP 2MG VS, code 3184 fabrikaat 3F Filippi

Artikelnummer	20303183
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	3184
GTIN	08015466070285

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	
Geschikt voor pendelophanging	
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor aanbouw	
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	
Geschikt voor spantenmontage(?)	
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage	
Lichtbron	Compacte fluorescentielamp
Geschikt voor stroomrailmontage	
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor klemmontage	
Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Geschikt voor kabelsysteem	
Verstelbaarheid	
Lamphouder	G24q-3
Materiaal behuizing	Overig
Oppervlaktebescherming behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	
Rasteruitvoering	
Spanningstype	
Nominale spanning	0 - 230 V

Oppervlaktebescherming	
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer 0-10 V	
Geborsteld oppervlak	
Dimmer 1-10 V	
Dimmer DALI	
Nominale ledstroom bij constante stroom	0 - 0 mA
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer GPRS	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning modulatie	
Dimmer faseafsnijding	
Dimmer faseaansnijding	
Dimmer programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave Reduction	
Dimmer Touch and Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Dimmer afhankelijk van de besturing	
Bediening via Bluetooth	
Zonder dimfunctie	
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	
Consistente kleur (McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Reflector	Hoogglans
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde verwisselbare lamp	
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp	
Laagste energie-efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp	
Energie Efficiëntie Index (EEL)	
stroomvoorziening	
Energie-efficiëntie-index (EEL)	0
Energie-efficiëntieklasse	
Nom. levensduur	0 h

L70/B10 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L70/B50 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L80/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur	0 h
L80/B50 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L90/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur	0 h
L90/B50 bij 25 °C	
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 0 °C
Geschikt voor noodverlichting	
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	
Met bewegingssensor	
Met lichtsensor	
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met (lucht)roosters	
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Lichtstroom	0 - 0 lm
Systeemvermogen, systeemprestaties	0 W
Armatuurefficiëntie	0 lm/W
Effectieve lichtstroom	0 lm
Specifieke lichtstroom	0 lm/W
Lichtkleur	
Lichtkleur vlg. EN 12464-1	
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Kleurweergave-index	
Arbeidsfactor	0
Breedte	226 mm
Hoogte/diepte	100 mm
Lengte	226 mm
Buitendiameter	222 mm
Inbouwlengte	200 mm
Inbouwbreedte	200 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwdiameter	200 mm
Type bedrading	
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm²
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm²
Aansluitwijze	
Totale harmonische vervorming (THD)	0
Fotobiologische	

veiligheid volgens EN
62471

Verblindingsbegrenzi
ng (UGR)

Lichtsterkte 0 cd

Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024