



3F Filippi - GALASSIA 220 LED 3000

Galassia 220 Led inbouw downlighter voorzien van 26W LED-module parabolische semi mat aluminium reflector gegalvaniseerd stalen behuizing niet verblindende ronde LED afscherming elektronisch voorschakelapparaat beschermingsklasse IP20 Galassia 220 LED 3000, code 37793 fabrikaat 3F Filippi

Model	GALASSIA
Artikelnummer	20303199
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	37793
GTIN	08015466126012

Specificaties

Geschild voor aanbouw	Nee
Geschild voor inbouwmontage	Nee
Geschild voor wandmontage	Nee
Geschild voor pendelophanging	Nee
Geschild voor plafondbevestiging(montage)	Nee
Geschild voor spantenmontage(?)	
Geschild voor podium-/vloermontage	
Geschild voor stroomrailmontage	
Geschild voor klemmontage	
Geschild voor kabelsysteem	
Verstelbaarheid	
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtbron	
Met lichtbron	Ja
Geschild voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	
Materiaal behuizing	
Oppervlaktebescherming	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	
Geborsteld oppervlak	
Spanningstype	
Nominale spanning	0 - 230 V
Nominale ledstroom bij constante stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer afhankelijk van de besturing	
Dimmer 0-10 V	

Dimmer 1-10 V	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer GPRS	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning modulatie	
Dimmer faseafsnijding	
Dimmer faseaansnijding	
Dimmer programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave Reduction	
Dimmer Touch and Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Zonder dimfunctie	
Reflector	
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse	
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde verwisselbare lamp	
Energie Efficiëntie Index (EEI)	
stroomvoorziening	
Totale harmonische vervorming (THD)	0
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C	0 h
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	0 h
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	0 h
Nominale levensduur L80/B50 bij 25 °C	0 h
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C	0 h
Nominale levensduur L90/B50 bij 25 °C	0 h
Beschermingsgraad (IP)	IP23
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 0 °C
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen,	0 W

systeemprestaties
Lichtkleur
Kleurtemperatuur 0 - 0 K
Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)
Lichtstroom 0 - 0 lm
Effectieve lichtstroom 0 lm
Lichtsterkte 0 cd
Specifieke lichtstroom 0 lm/W
Arbeidsfactor 0
Breedte 0 mm
Hoogte/diepte 103 mm
Lengte 0 mm
Buitendiameter 221 mm
Inbouwbreedte 200 mm
Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
Inbouwlengte 100 mm
Inbouwdiameter 200 mm
Type bedrading
Aantal polen 0
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0 - 0 mm²
Aansluitwijze
Armatuur met begrensd oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24
Noodstroomvoorziening geïntegreerd
Armaturefficiëntie 0 lm/W
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Ja
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471
Consistente kleur (McAdam-ellips)
Verblindingsbegrenzing (UGR) 0
 Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024