



3F Filippi - GALASSIA 220 LED 2000

Galassia 220 Led inbouw downlighter voorzien van 18W LED-module parabolische semi mat aluminium reflector gegalvaniseerd stalen behuizing niet verblindende ronde LED afscherming elektronisch voorschakelapparaat beschermingsklasse IP20 Galassia 220 LED 2000, code 37750 fabrikaat 3F Filippi

Model	GALASSIA
Artikelnummer	20303205
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	37750
GTIN	08015466124032

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor	
aanbouw	
Geschikt voor	
inbouwmontage	
Geschikt voor	
wandmontage	
Geschikt voor	
pendelophanging	
Geschikt voor plafond	
bevestiging(montage)	
Geschikt voor	
spantenmontage(?)	
Geschikt voor podium	
-/vloermontage	
Geschikt voor	
stroomrailmontage	
Geschikt voor	
klemmontage	
Geschikt voor	
kabelsysteem	
Verstelbaarheid	
Met bewegingssensor	
Met lichtsensor	
Lichtbron	
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal	1
lichtbronnen	
Lamphouder	
Materiaal behuizing	
Oppervlaktebescherm	
ing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	
Geborsteld oppervlak	
Spanningstype	
Nominale spanning	0 - 230 V
Nominale ledstroom	0 - 0 mA
bij constante stroom	
Type tandwiel,	

gereedschap	
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer afhankelijk van de besturing	
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer GPRS	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning modulatie	
Dimmer faseafsnijding	
Dimmer faseaansnijding	
Dimmer programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave Reduction	
Dimmer Touch and Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Zonder dimfunctie	
Reflector	
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse	
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde verwisselbare lamp	
Energie Efficiëntie Index (EEI)	
stroomvoorziening	
Totale harmonische vervorming (THD)	0
Nom. levensduur	0 h
L70/B10 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L70/B50 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L80/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur	0 h
L80/B50 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L90/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur	0 h
L90/B50 bij 25 °C	
Beschermingsgraad (IP)	IP23
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingst	0 - 0 °C

temperatuur volgens
 IEC62722-2-1
 Geschikt voor 0 - 0 W
 lampvermogen
 Systeemvermogen, 0 W
 systeemprestaties
 Lichtkleur
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K
 Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)
 Lichtstroom 0 - 0 lm
 Effectieve lichtstroom 0 lm
 Lichtsterkte 0 cd
 Specifieke 0 lm/W
 lichtstroom
 Arbeidsfactor 0
 Breedte 0 mm
 Hoogte/diepte 103 mm
 Lengte 0 mm
 Buitendiameter 221 mm
 Inbouwbreedte 0 mm
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
 Inbouwlengthe 0 mm
 Inbouwdiameter 200 mm
 Type bedrading
 Aantal polen 0
 Geleiderdoorsnede 0 mm²
 Aansluitbare 0 - 0 mm²
 geleiderdoorsnede
 Aansluitwijze
 Armatuur met Nee
 begrensde oppervlakt
 etemperatuur "D"
 volgens EN
 60598-2-24
 Noodstroomvoorzien
 ing geïntegreerd
 Armatuurefficiëntie 0 lm/W
 Geschikt voor beelds Ja
 chermwerkplaats
 Inbouw in geïsoleerd Nee
 plafond,
 brandwerendheid "F
 met dak"
 Gloeidraadbrandbaar 650 °C - 30 s
 heidsproef volgens
 IEC 60695-2-11
 Fotobiologische
 veiligheid volgens EN
 62471
 Consistente kleur
 (McAdam-ellips)
 Verblindingsbegrenzi 0
 ng (UGR)
 Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024