



3F Filippi - DODECA 2X32 CT HF EP 2MG

Dodeca 300 inbouw downlighter voorzien van
2x32W lichtbron hoogglans aluminium reflector
met titanium, magnesium
oppervlaktebehandeling rand in lichtgrijs
polycarbonaat hoogfrequent
voorschakelapparaat beschermingsklasse
IP20/23 noodverlichting permanent 3F Dodeca
300 2x32 CT HF EP 2MG, code 3576 fabrikaat
3F Filippi

Artikelnummer	20303576
Artikeltortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	3576
GTIN	08015466051086

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	
Geschikt voor pendelophanging	
Geschikt voor plafond bevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor aanbouw	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	
Geschikt voor spantenmontage(?)	
Geschikt voor beelds chermwerkplaats	Ja
Geschikt voor podium -/vloermontage	
Lichtbron	Compacte fluorescentielamp
Geschikt voor stroomrailmontage	
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor klemmontage	
Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Geschikt voor kabelsysteem	
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Lamphouder	GX24q-3
Materiaal behuizing	Overig
Oppervlaktebescherm ing behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Overig
Rasteruitvoering	
Spanningstype	AC/DC
Nominale spanning	0 - 230 V
Oppervlaktebescherm ing	Overig
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel,	

gereedschap	
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer 0-10 V	
Geborsteld oppervlak	Nee
Dimmer 1-10 V	
Dimmer DALI	
Nominale ledstroom bij constante stroom	0 - 0 mA
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer GPRS	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning modulatie	
Dimmer faseafsnijding	
Dimmer faseaansnijding	
Dimmer programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave Reduction	
Dimmer Touch and Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Dimmer afhankelijk van de besturing	
Bediening via Bluetooth	
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Reflector	Hoogglans
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	Overig
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde verwisselbare lamp	
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp	
Laagste energie-efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp	
Energie Efficiëntie Index (EEI)	
stroomvoorziening	
Energie-efficiëntie-index (EEI)	0
Energie-efficiëntieklasse	
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C	0 h
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	0 h
Nominale levensduur	0 h

L80/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur	0 h
L80/B50 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L90/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur	0 h
L90/B50 bij 25 °C	
Beschermingsgraad (IP)	IP23
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 0 °C
Geschikt voor noodverlichting	
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met (lucht)roosters	
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.
Geschikt voor lampvermogen	32 - 32 W
Lichtstroom	4800 - 4800 lm
Systeemvermogen, systeemprestaties	69 W
Armaturefficiëntie	75 lm/W
Effectieve lichtstroom	0 lm
Specifieke lichtstroom	75 lm/W
Lichtkleur	Wit
Lichtkleur vlg. EN 12464-1	
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0
Breedte	303 mm
Hoogte/diepte	188 mm
Lengte	303 mm
Buitendiameter	303 mm
Inbouwlengte	280 mm
Inbouwbreedte	280 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwdiameter	280 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1.5 - 1.5 mm²
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	1.5 mm²
Aansluitwijze	Schroefklem
Totale harmonische vervorming (THD)	0
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0

