



3F Filippi - DODECA 300 2X26 CD HF 2S

3F Dodeca inbouw downlighter voorzien van 2x26W/840 lichtbron semi mat aluminium reflector hoogfrequent voorschakelapparaat beschermingsklasse IP23 exclusief aansluitsnoer 3F Dodeca 300 2x26 CD HF 2S, code 3611 fabrikaat 3F Filippi

Artikelnummer	20303611
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	3611
GTIN	08015466051130

Specificaties

Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	
Geschikt voor pendelophanging	
Geschikt voor plafond bevestiging(montage)	
Geschikt voor spantenmontage(?)	
Geschikt voor podium-/vloermontage	
Geschikt voor stroomrailmontage	
Geschikt voor klemmontage	
Geschikt voor kabelsysteem	
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lichtbron	Compacte fluorescentielamp
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Lamphouder	G24q-3
Materiaal behuizing	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Overig
Geborsteld oppervlak	Nee
Spanningstype	AC/DC
Nominale spanning	0 - 230 V
Nominale ledstroom bij constante stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer afhankelijk van de besturing	
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	

Dimmer DALI
 Dimmer DMX
 Dimmer DSI
 Dimmer met
 potentiometer (in het
 toestel ingebouwd)
 Dimmer GPRS
 Dimmer LineSwitch
 Dimmer
 fabrikantspecifiek
 Dimmer netspanning
 modulatie
 Dimmer
 faseafsnijding
 Dimmer
 faseaansnijding
 Dimmer
 programmeerbaar
 Dimmer RF
 Dimmer Sine Wave
 Reduction
 Dimmer Touch and
 Dim
 Dimmer Zigbee
 Dimmer met drukknop
 Zonder dimfunctie Ja
 Reflector Mat
 Lichtverdeler Reflector
 Lichtverdeling Symmetrisch
 Stralingshoek Breedstralend 40-80°
 Lichtuittrede Direct(rechtstreeks)
 Energie-
 efficiëntieklasse
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de vast ingebouwde
 lamp
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de meegeleverde
 verwisselbare lamp
 Energie Efficiëntie
 Index (EEI)
 stroomvoorziening
 Totale harmonische 0
 vervorming (THD)
 Nom. levensduur 0 h
 L70/B10 bij 25 °C
 Nominale levensduur 0 h
 L70/B50 bij 25 °C
 Nominale levensduur 0 h
 L80/B10 bij 25 °C
 Nom. levensduur 0 h
 L80/B50 bij 25 °C
 Nominale levensduur 0 h
 L90/B10 bij 25 °C
 Nom. levensduur 0 h
 L90/B50 bij 25 °C
 Beschermingsgraad IP23
 (IP)
 Beschermingsgraad
 (NEMA)
 Slagvastheid
 Beschermingsklasse I
 volgens IEC 61140
 Nominale omgevingst 0 - 0 °C
 emperatuur volgens
 IEC62722-2-1
 Geschikt voor 26 - 26 W
 lampvermogen
 Systeemvermogen, 53 W
 systeemprestaties

Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Lichtstroom	3600 - 3600 lm
Effectieve lichtstroom	0 lm
Lichtsterkte	0 cd
Specifieke lichtstroom	53 lm/W
Arbeidsfactor	0
Breedte	303 mm
Hoogte/diepte	188 mm
Lengte	303 mm
Buitendiameter	303 mm
Inbouwbreedte	280 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwlengte	280 mm
Inbouwdiameter	280 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1.5 - 1.5 mm ²
Aansluitwijze	Schroefklem
Armatuur met begrensde oppervlakte	Nee
temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	
Armatuurefficiëntie	53 lm/W
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Ja
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	
Consistente kleur (McAdam-ellips)	
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0

Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024