



3F Filippi - DODECA 300 1X26 CD HF EP 2MG

Dodeca 300 inbouw downlighter voorzien van
1x26W lichtbron hoogglans aluminium reflector
met titanium, magnesium
oppervlaktebehandeling rand in lichtgrijs
polycarbonaat hoogfrequent
voorschakelapparaat beschermingsklasse IP23
noodverlichting permanent 3F Dodeca 300
1x26 CD HF EP 2MG, code 3570 fabrikaat 3F
Filippi

Artikelnummer	20303624
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	3570
GTIN	08015466059303

Specificaties

Geschild voor wandmontage	
Geschild voor pendelophanging	
Geschild voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschild voor inbouwmontage	Ja
Geschild voor aanbouw	Nee
Geschild voor lichtlijnconfiguratie	
Geschild voor spantenmontage(?)	
Geschild voor beeldschermwerkplaats	Ja
Geschild voor podium-/vloermontage	
Lichtbron	Compacte fluorescentielamp
Geschild voor stroomrailmontage	
Met lichtbron	Ja
Geschild voor klemmontage	
Geschild voor aantal lichtbronnen	1
Geschild voor kabelsysteem	
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Lamphouder	G24q-3
Materiaal behuizing	Overig
Oppervlaktebescherming behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Overig
Rasteruitvoering	
Spanningstype	AC/DC
Nominale spanning	0 - 230 V
Oppervlaktebescherm	Overig

ing	
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer 0-10 V	
Geborsteld oppervlak	Nee
Dimmer 1-10 V	
Dimmer DALI	
Nominale ledstroom bij constante stroom	0 - 0 mA
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer GPRS	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning modulatie	
Dimmer faseafsnijding	
Dimmer faseaansnijding	
Dimmer programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave Reduction	
Dimmer Touch and Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Dimmer afhankelijk van de besturing	
Bediening via Bluetooth	
Zonder dimfunctie	
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Reflector	Hoogglans
Energie- efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	
Energie- efficiëntieklasse van de meegeleverde verwisselbare lamp	
Hoogste energie- efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp	
Laagste energie- efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp	
Energie Efficiëntie Index (EEI)	
stroomvoorziening	
Energie-efficiëntie- index (EEI)	0
Energie- efficiëntieklasse	
Nom. levensduur	0 h
L70/B10 bij 25 °C	

Nominale levensduur	0 h
L70/B50 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L80/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur	0 h
L80/B50 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L90/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur	0 h
L90/B50 bij 25 °C	
Beschermingsgraad (IP)	IP23
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse	I
volgens IEC 61140	
Armatuur met begrensde oppervlakte	Nee
temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 0 °C
Geschikt voor noodverlichting	
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met (lucht)roosters	
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.
Geschikt voor lampvermogen	26 - 26 W
Lichtstroom	1800 - 1800 lm
Systeemvermogen, systeemprestaties	26 W
Armaturefficiëntie	0 lm/W
Effectieve lichtstroom	0 lm
Specifieke lichtstroom	69 lm/W
Lichtkleur	Wit
Lichtkleur vlg. EN 12464-1	
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0
Breedte	303 mm
Hoogte/diepte	188 mm
Lengte	303 mm
Buitendiameter	303 mm
Inbouwlengte	280 mm
Inbouwbreedte	280 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwdiameter	280 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1.5 - 1.5 mm²
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede	1.5 mm²
Aansluitwijze	Schroefklem
Totale harmonische vervorming (THD)	0
Fotobiologische veiligheid volgens EN	

62471

Verblindingsbegrenzing (UGR)

Lichtsterkte 0 cd

Dit productblad is gegenereerd op 06-05-2024