



# 3F Filippi - DODECA 2x26 CD EP HF 2MG

Dodeca 220 inbouw downlighter voorzien van  
2x26W lichtbron hoogglans aluminium reflector  
met titanium, magnesium  
oppervlaktebehandeling rand in lichtgrijs  
polycarbonaat hoogfrequent  
voorschakelapparaat beschermingsklasse IP23  
noodverlichting permanent 3F Dodeca 220  
2x26 CD HF EP 2MG, code 3911 fabrikaat 3F  
Filippi

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>           | 20303911       |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 6250           |
| <b>Merk</b>                    | 3F Filippi     |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 3911           |
| <b>GTIN</b>                    | 08015466051284 |

## Specificaties

|                                                  |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Geschikt voor wandmontage</b>                 |                            |
| <b>Geschikt voor pendelophanging</b>             |                            |
| <b>Geschikt voor plafondbevestiging(montage)</b> | Ja                         |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage</b>               | Ja                         |
| <b>Geschikt voor aanbouw</b>                     |                            |
| <b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>       |                            |
| <b>Geschikt voor spantenmontage(?)</b>           |                            |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats</b>       | Ja                         |
| <b>Geschikt voor podium-/vloermontage</b>        |                            |
| <b>Lichtbron</b>                                 | Compacte fluorescentielamp |
| <b>Geschikt voor stroomrailmontage</b>           |                            |
| <b>Met lichtbron</b>                             | Ja                         |
| <b>Geschikt voor klemmontage</b>                 |                            |
| <b>Geschikt voor aantal lichtbronnen</b>         | 2                          |
| <b>Geschikt voor kabelsysteem</b>                |                            |
| <b>Verstelbaarheid</b>                           |                            |
| <b>Lamphouder</b>                                | G24q-3                     |
| <b>Materiaal behuizing</b>                       | Overig                     |
| <b>Oppervlaktebescherming behuizing</b>          |                            |
| <b>Kleur behuizing</b>                           | Wit                        |
| <b>Materiaal afdekking</b>                       | Overig                     |
| <b>Rasteruitvoering</b>                          |                            |
| <b>Spanningstype</b>                             |                            |
| <b>Nominale spanning</b>                         | 0 - 230 V                  |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>                    |                            |
| <b>Nom. Stroom</b>                               | 0 - 0 mA                   |
| <b>Type tandwiel,</b>                            |                            |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| gereedschap           |                      |
| Regeling inbegrepen   | Ja                   |
| Dimmer 0-10 V         |                      |
| Geborsteld oppervlak  |                      |
| Dimmer 1-10 V         |                      |
| Dimmer DALI           |                      |
| Nominale ledstroom    | 0 - 0 mA             |
| bij constante stroom  |                      |
| Dimmer DMX            |                      |
| Dimmer DSI            |                      |
| Dimmer met            |                      |
| potentiometer (in het |                      |
| toestel ingebouwd)    |                      |
| Dimmer GPRS           |                      |
| Dimmer LineSwitch     |                      |
| Dimmer                |                      |
| fabrikantspecifiek    |                      |
| Dimmer netspanning    |                      |
| modulatie             |                      |
| Dimmer                |                      |
| faseafsnijding        |                      |
| Dimmer                |                      |
| faseaansnijding       |                      |
| Dimmer                |                      |
| programmeerbaar       |                      |
| Dimmer RF             |                      |
| Dimmer Sine Wave      |                      |
| Reduction             |                      |
| Dimmer Touch and      |                      |
| Dim                   |                      |
| Dimmer Zigbee         |                      |
| Dimmer met drukknop   |                      |
| Dimmer afhankelijk    |                      |
| van de besturing      |                      |
| Bediening via         |                      |
| Bluetooth             |                      |
| Zonder dimfunctie     |                      |
| Lichtverdelers        |                      |
| Lichtverdeling        | Symmetrisch          |
| Stralingshoek         |                      |
| Consistente kleur     |                      |
| (McAdam-ellips)       |                      |
| Lichtuittrede         | Direct(rechtstreeks) |
| Reflector             | Hoogglans            |
| Energie-              |                      |
| efficiëntieklasse van |                      |
| de vast ingebouwde    |                      |
| lamp                  |                      |
| Energie-              |                      |
| efficiëntieklasse van |                      |
| de meegeleverde       |                      |
| verwisselbare lamp    |                      |
| Hoogste energie-      |                      |
| efficiëntieklasse van |                      |
| de verwisselbare      |                      |
| lamp                  |                      |
| Laagste energie-      |                      |
| efficiëntieklasse van |                      |
| de verwisselbare      |                      |
| lamp                  |                      |
| Energie Efficiëntie   |                      |
| Index (EEI)           |                      |
| stroomvoorziening     |                      |
| Energie-efficiëntie-  | 0                    |
| index (EEI)           |                      |
| Energie-              |                      |
| efficiëntieklasse     |                      |
| Nom. levensduur       | 0 h                  |
| L70/B10 bij 25 °C     |                      |
| Nominale levensduur   | 0 h                  |
| L70/B50 bij 25 °C     |                      |
| Nominale levensduur   | 0 h                  |

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>L80/B10 bij 25 °C</b>                                  |                  |
| Nom. levensduur                                           | 0 h              |
| <b>L80/B50 bij 25 °C</b>                                  |                  |
| Nominale levensduur                                       | 0 h              |
| <b>L90/B10 bij 25 °C</b>                                  |                  |
| Nom. levensduur                                           | 0 h              |
| <b>L90/B50 bij 25 °C</b>                                  |                  |
| Beschermingsgraad (IP)                                    | IP23             |
| <b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>                           |                  |
| <b>Slagvastheid</b>                                       |                  |
| Beschermingsklasse                                        | I                |
| volgens IEC 61140                                         |                  |
| Armatuur met begrensde oppervlakte                        | Nee              |
| temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24                     |                  |
| Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1        | 0 - 0 °C         |
| <b>Geschikt voor noodverlichting</b>                      |                  |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>                 |                  |
| <b>Met bewegingssensor</b>                                |                  |
| <b>Met lichtsensor</b>                                    |                  |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" | Nee              |
| <b>Met (lucht)roosters</b>                                |                  |
| Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11      | 850 °C - 30 sec. |
| Geschikt voor lampvermogen                                | 0 - 0 W          |
| Lichtstroom                                               | 0 - 0 lm         |
| Systeemvermogen, systeemprestaties                        | 0 W              |
| Armaturefficiëntie                                        | 0 lm/W           |
| Effectieve lichtstroom                                    | 0 lm             |
| Specifieke lichtstroom                                    | 0 lm/W           |
| <b>Lichtkleur</b>                                         |                  |
| Lichtkleur vlg. EN 12464-1                                |                  |
| Kleurtemperatuur                                          | 0 - 0 K          |
| <b>Kleurweergave-index</b>                                |                  |
| Arbeidsfactor                                             | 0                |
| Breedte                                                   | 222 mm           |
| Hoogte/diepte                                             | 158 mm           |
| Lengte                                                    | 222 mm           |
| Buitendiameter                                            | 222 mm           |
| Inbouwlengte                                              | 200 mm           |
| Inbouwbreedte                                             | 200 mm           |
| Inbouwhoogte/-diepte                                      | 0 mm             |
| Inbouwdiameter                                            | 200 mm           |
| <b>Type bedrading</b>                                     |                  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede                            | 0 - 0 mm²        |
| Aantal polen                                              | 0                |
| Geleiderdoorsnede                                         | 0 mm²            |
| <b>Aansluitwijze</b>                                      |                  |
| Totale harmonische vervorming (THD)                       | 0                |
| <b>Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471</b>        |                  |
| Verblindingsbegrenzing (UGR)                              | 0                |

