



3F Filippi - DODECA 220 2X26 CD HF EP 2S

Dodeca 220 inbouw downlighter voorzien van
2x26W lichtbron semi mat aluminium reflector
met titanium, magnesium
oppervlaktebehandeling rand in lichtgrijs
polycarbonaat hoogfrequent
voorschakelapparaat beschermingsklasse IP23
noodverlichting permanent 3F Dodeca 220
2x26 CD HF EP 2S, code 3955 fabrikaat 3F
Filippi

Artikelnummer	20303955
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	3955
GTIN	08015466051369

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	
Geschikt voor pendelophanging	
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor aanbouw	
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	
Geschikt voor spantenmontage(?)	
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Ja
Geschikt voor podium-/vloermontage	
Lichtbron	Compacte fluorescentielamp
Geschikt voor stroomrailmontage	
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor klemmontage	
Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Geschikt voor kabelsysteem	
Verstelbaarheid	
Lamphouder	G24q-3
Materiaal behuizing	Overig
Oppervlaktebescherming behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Overig
Rasteruitvoering	
Spanningstype	
Nominale spanning	0 - 230 V
Oppervlaktebescherming	
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel,	

gereedschap	
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer 0-10 V	
Geborsteld oppervlak	
Dimmer 1-10 V	
Dimmer DALI	
Nominale ledstroom	0 - 0 mA
bij constante stroom	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met	
potentiometer (in het	
toestel ingebouwd)	
Dimmer GPRS	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer	
fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	
modulatie	
Dimmer	
faseafsnijding	
Dimmer	
faseaansnijding	
Dimmer	
programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave	
Reduction	
Dimmer Touch and	
Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Dimmer afhankelijk	
van de besturing	
Bediening via	
Bluetooth	
Zonder dimfunctie	
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	
Consistente kleur	
(McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Reflector	Mat
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de vast ingebouwde	
lamp	
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de meegeleverde	
verwisselbare lamp	
Hoogste energie-	
efficiëntieklasse van	
de verwisselbare	
lamp	
Laagste energie-	
efficiëntieklasse van	
de verwisselbare	
lamp	
Energie Efficiëntie	
Index (EEl)	
stroomvoorziening	
Energie-efficiëntie-	0
index (EEl)	
Energie-	
efficiëntieklasse	
Nom. levensduur	0 h
L70/B10 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L70/B50 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h

L80/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur	0 h
L80/B50 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L90/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur	0 h
L90/B50 bij 25 °C	
Beschermingsgraad (IP)	IP23
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse	I
volgens IEC 61140	
Armatuur met begrensde oppervlakte	Nee
temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 0 °C
Geschikt voor noodverlichting	
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	
Met bewegingssensor	
Met lichtsensor	
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met (lucht)roosters	
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 sec.
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Lichtstroom	0 - 0 lm
Systeemvermogen, systeemprestaties	0 W
Armaturefficiëntie	0 lm/W
Effectieve lichtstroom	0 lm
Specifieke lichtstroom	0 lm/W
Lichtkleur	
Lichtkleur vlg. EN 12464-1	
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Kleurweergave-index	
Arbeidsfactor	0
Breedte	222 mm
Hoogte/diepte	158 mm
Lengte	222 mm
Buitendiameter	222 mm
Inbouwlengte	200 mm
Inbouwbreedte	200 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwdiameter	200 mm
Type bedrading	
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm²
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm²
Aansluitwijze	
Totale harmonische vervorming (THD)	0
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0

