



3F Filippi - PETRA OP 300 1X13 CD LD

Petra 300 opbouw verlichtingsarmatuur
voorzien van 1x13W/840 compact CD lichtbron
opaal behuizing transparante kap en
bevestigingsclips conventioneel
voorschakelapparaat beschermingsklasse IP61
3F Petra OP 300 1x13 CD LD, code 34123
fabrikaat 3F Filippi

Model	PETRA
Variant	OP 300 1X13 CD LD
Artikelnummer	20350018
Artikeltortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	34123

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor aanbouw	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Lichtbron	
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	
Materiaal behuizing	
Oppervlaktebescherming behuizing	
Kleur behuizing	
Materiaal afdekking	
Rasteruitvoering	
Spanningstype	
Nominale spanning	0 - 230 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	

Dimmer GPRS
 Dimmer LineSwitch
 Dimmer
 fabrikantspecifiek
 Dimmer netspanning
 modulatie
 Dimmer
 faseafsnijding
 Dimmer
 faseaansnijding
 Dimmer
 programmeerbaar
 Dimmer RF
 Dimmer Sine Wave
 Reduction
 Dimmer Touch and
 Dim
 Dimmer Zigbee
 Dimmer met drukknop
 Dimmer afhankelijk
 van de besturing
 Bediening via
 Bluetooth
 Zonder dimfunctie
 Lichtverdeler
 Lichtverdeling
 Stralingshoek
 Consistente kleur
 (McAdam-ellips)
 Lichtuitrede
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de vast ingebouwde
 lamp
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de meegeleverde
 verwisselbare lamp
 Hoogste energie-
 efficiëntieklasse van
 de verwisselbare
 lamp
 Laagste energie-
 efficiëntieklasse van
 de verwisselbare
 lamp
 Energie Efficiëntie
 Index (EEL)
 stroomvoorziening
 Energie-efficiëntie- 0
 index (EEL)
 Nom. levensduur 0 h
 L70/B10 bij 25 °C
 Nominale levensduur 0 h
 L70/B50 bij 25 °C
 Nominale levensduur 0 h
 L80/B10 bij 25 °C
 Nom. levensduur 0 h
 L80/B50 bij 25 °C
 Nominale levensduur 0 h
 L90/B10 bij 25 °C
 Nom. levensduur 0 h
 L90/B50 bij 25 °C
 Beschermingsgraad
 (IP)
 Beschermingsgraad
 (NEMA)
 Slagvastheid
 Beschermingsklasse
 volgens IEC 61140
 Armatuur met Ja
 begrensde oppervlakt

etemperatuur "D"
 volgens EN
 60598-2-24
 Nominale omgevingst 0 - 0 °C
 emperatuur volgens
 IEC62722-2-1
 Geschikt voor Nee
 noodverlichting
 Noodstroomvoorzien
 ng geïntegreerd
 Met bewegingssensor Nee
 Met lichtsensor Nee
 Inbouw in geïsoleerd Nee
 plafond,
 brandwerendheid "F
 met dak"
 Met (lucht)roosters Nee
 Gloeidraadbrandbaar
 heidsproef volgens
 IEC 60695-2-11
 Geschikt voor 0 - 0 W
 lampvermogen
 Systeemvermogen, 0 W
 systeemprestaties
 Armatuurefficiëntie 0 lm/W
 Effectieve lichtstroom 0 lm
 Lichtkleur
 Lichtkleur vlg. EN
 12464-1
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K
 Kleurweergave-index
 Arbeidsfactor 0
 Breedte 0 mm
 Hoogte/diepte 120 mm
 Lengte 0 mm
 Buitendiameter 300 mm
 Inbouwlengte 0 mm
 Inbouwbreedte 0 mm
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
 Inbouwdiameter 0 mm
 Type bedrading
 Aantal polen 0
 Geleiderdoorsnede 0 mm²
 Aansluitwijze
 Totale harmonische 0
 vervorming (THD)
 Fotobiologische
 veiligheid volgens EN
 62471
 Verblindingsbegrenzi 0
 ng (UGR)
 Lichtsterkte 0 cd
 Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024