



3F Filippi - PETRA GR 380 2X26 CD LD HF EP

Petra 380 opbouw verlichtingsarmatuur
voorzien van 2x26W/840 compact lichtbron
grijze behuizing en bevestigingsclips
transparante kap hoogfrequent
voorschakelapparaat beschermingsklasse IP64
noodunit (1 uur autonomie bij 24 uur oplaadtijd)
3F Petra GR 380 2x26 CD LD HF EP, code
35240 fabrikaat 3F Filippi

Model	PETRA
Variant	GR 380 2X26 CD LD HF EP
Artikelnummer	20350060
Artikeltortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	35240
GTIN	08015466082257

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafond bevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor aanbouw	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beelds chermwerkplaats	Nee
Lichtbron	Compacte fluorescentielamp
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Overig
Oppervlaktebescherm ing behuizing	
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Rasteruitvoering	
Spanningstype	
Nominale spanning	0 - 230 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met	

potentiometer (in het
 toestel ingebouwd)
 Dimmer GPRS
 Dimmer LineSwitch
 Dimmer
 fabrikantspecifiek
 Dimmer netspanning
 modulatie
 Dimmer
 faseafsnijding
 Dimmer
 faseaansnijding
 Dimmer
 programmeerbaar
 Dimmer RF
 Dimmer Sine Wave
 Reduction
 Dimmer Touch and
 Dim
 Dimmer Zigbee
 Dimmer met drukknop
 Dimmer afhankelijk
 van de besturing
 Bediening via
 Bluetooth
 Zonder dimfunctie
 Lichtverdeler
 Lichtverdeling
 Stralingshoek
 Consistente kleur
 (McAdam-ellips)
 Lichtuittrede
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de vast ingebouwde
 lamp
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de meegeleverde
 verwisselbare lamp
 Hoogste energie-
 efficiëntieklasse van
 de verwisselbare
 lamp
 Laagste energie-
 efficiëntieklasse van
 de verwisselbare
 lamp
 Energie Efficiëntie
 Index (EEI)
 stroomvoorziening
 Energie-efficiëntie- 0
 index (EEI)
 Nom. levensduur 0 h
 L70/B10 bij 25 °C
 Nominale levensduur 0 h
 L70/B50 bij 25 °C
 Nominale levensduur 0 h
 L80/B10 bij 25 °C
 Nom. levensduur 0 h
 L80/B50 bij 25 °C
 Nominale levensduur 0 h
 L90/B10 bij 25 °C
 Nom. levensduur 0 h
 L90/B50 bij 25 °C
 Beschermingsgraad IP64
 (IP)
 Beschermingsgraad
 (NEMA)
 Slagvastheid
 Beschermingsklasse I
 volgens IEC 61140

Armatuur met begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Ja
Nominale omgevingst emperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 0 °C
Geschikt voor noodverlichting Noodstroomvoorzieni ng geïntegreerd	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met (lucht)roosters Gloeidraadbrandbaar heidsproef volgens IEC 60695-2-11	Nee
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	0 W
Armaturefficiëntie	0 lm/W
Effectieve lichtstroom	0 lm
Lichtkleur Lichtkleur vlg. EN 12464-1	
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Kleurweergave-index	
Arbeidsfactor	0
Breedte	0 mm
Hoogte/diepte	117 mm
Lengte	0 mm
Buitendiameter	380 mm
Inbouwlengte	0 mm
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwdiameter	0 mm
Type bedrading	
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm²
Aansluitwijze	
Totale harmonische vervorming (THD)	0
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	
Verblindingsbegrenzi ng (UGR)	0
Lichtsterkte	0 cd
Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024	