



3F Filippi - PETRA TR 380 2X26 CD LD HF EP

Petra 380 opbouw verlichtingsarmatuur
voorzien van 2x26W/840 compact lichtbron
transparante behuizing en bevestigingsclips
transparante kap hoogfrequent
voorschakelapparaat beschermingsklasse IP64
noodunit (1 uur autonomie bij 24 uur oplaadtijd)
3F Petra Trans 380 2x26 CD LD HF EP, code
35840 fabrikaat 3F Filippi

Model	PETRA
Variant	TR 380 2X26 CD LD HF EP
Artikelnummer	20350061
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	35840
GTIN	08015466116129

Specificaties

Geschied voor wandmontage	Ja
Geschied voor pendelophanging	Nee
Geschied voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschied voor inbouwmontage	Nee
Geschied voor aanbouw	Ja
Geschied voor lichtlijnconfiguratie	
Geschied voor beeldschermwerkplaats	
Lichtbron	Compacte fluorescentielamp
Met lichtbron	Ja
Geschied voor aantal lichtbronnen	2
Lamphouder	
Materiaal behuizing	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing	
Kleur behuizing	Zonder
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Rasteruitvoering	
Spanningstype	AC
Nominale spanning	230 - 230 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met	

potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer GPRS	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer	
fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	
modulatie	
Dimmer	
faseafsnijding	
Dimmer	
faseaansnijding	
Dimmer	
programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave	
Reduction	
Dimmer Touch and	
Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Dimmer afhankelijk van de besturing	
Bediening via	
Bluetooth	
Zonder dimfunctie	
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	
Consistente kleur	
(McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	
Energie-	
efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	
Energie-	
efficiëntieklasse van de meegeleverde verwisselbare lamp	
Hoogste energie-	
efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp	
Laagste energie-	
efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp	
Energie Efficiëntie Index (EEL)	
stroomvoorziening	
Energie-efficiëntie-index (EEL)	0
Nom. levensduur	0 h
L70/B10 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L70/B50 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L80/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur	0 h
L80/B50 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L90/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur	0 h
L90/B50 bij 25 °C	
Beschermingsgraad (IP)	IP64
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse	

volgens IEC 61140
 Armatuur met
 begrensde oppervlakt
 etemperatuur "D"
 volgens EN
 60598-2-24
 Nominale omgevingst 0 - 0 °C
 emperatuur volgens
 IEC62722-2-1
 Geschikt voor
 noodverlichting
 Noodstroomvoorzieni
 ng geïntegreerd
 Met bewegingssensor
 Met lichtsensor
 Inbouw in geïsoleerd
 plafond,
 brandwerendheid "F
 met dak"
 Met (lucht)roosters
 Gloeidraadbrandbaar
 heidsproef volgens
 IEC 60695-2-11
 Geschikt voor 26 - 26 W
 lampvermogen
 Systeemvermogen, 53 W
 systeemprestaties
 Armatuurefficiëntie 69 lm/W
 Effectieve lichtstroom 0 lm
 Lichtkleur Wit
 Lichtkleur vlg. EN
 12464-1
 Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
 Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)
 Arbeidsfactor 0
 Breedte 380 mm
 Hoogte/diepte 117 mm
 Lengte 0 mm
 Buitendiameter 0 mm
 Inbouwlengte 0 mm
 Inbouwbreedte 0 mm
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
 Inbouwdiameter 0 mm
 Type bedrading
 Aantal polen 0
 Geleiderdoorsnede 0 mm²
 Aansluitwijze
 Totale harmonische 0
 vervorming (THD)
 Fotobiologische
 veiligheid volgens EN
 62471
 Verblindingsbegrenzi 0
 ng (UGR)
 Lichtsterkte 0 cd
 Dit productblad is gegenereerd op 06-05-2024