



3F Filippi - PETRA TR 620 1X40+1x60 T5-R HF

Petra 620 opbouw verlichtingsarmatuur
voorzien van 1x40+1x60W/840 ronde lichtbron
transparante behuizing en bevestigingsclips
transparante kap hoogfrequent
voorschakelapparaat beschermingsklasse IP65
3F Petra Trans 620 1x40+1x60 T5-R LD HF DA
code 34653 fabrikaat 3F Filippi

Model	PETRA
Variant	TR 620 1X40+1x60 T5-R HF
Artikelnummer	20350062
Artikeltortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	34653
GTIN	08015466116457
Besteleenheden	

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschild voor wandmontage	Ja
Geschild voor pendelophanging	Nee
Geschild voor plafond bevestiging(montage)	Ja
Geschild voor inbouwmontage	Nee
Geschild voor aanbouw	Nee
Geschild voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschild voor beelds chermwerkplaats	Nee
Lichtbron	
Met lichtbron	Ja
Geschild voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	2GX13
Materiaal behuizing Oppervlaktebescherm ing behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking Rasteruitvoering	
Spanningstype	
Nominale spanning	0 - 230 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimmer DALI	

Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer GPRS	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning modulatie	
Dimmer faseafsnijding	
Dimmer faseaansnijding	
Dimmer programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave Reduction	
Dimmer Touch and Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Dimmer afhankelijk van de besturing	
Bediening via Bluetooth	
Zonder dimfunctie	
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	
Consistente kleur (McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie- efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	
Energie- efficiëntieklasse van de meegeleverde verwisselbare lamp	
Hoogste energie- efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp	
Laagste energie- efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp	
Energie Efficiëntie Index (EEI)	
stroomvoorziening	
Energie-efficiëntie- index (EEI)	0
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C	0 h
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	0 h
Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	0 h
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	0 h
Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C	0 h
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	0 h
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Beschermingsgraad (NEMA)	

Slagvastheid
Beschermingsklasse I
volgens IEC 61140
Armatuur met Ja
begrensd oppervlakte
temperatuur "D"
volgens EN
60598-2-24
Nominale omgevingst 0 - 0 °C
emperatuur volgens
IEC62722-2-1
Geschikt voor Nee
noodverlichting
Noodstroomvoorziening
geïntegreerd
Met bewegingssensor Nee
Met lichtsensor Nee
Inbouw in geïsoleerd Nee
plafond,
brandwerendheid "F
met dak"
Met (lucht)roosters Nee
Gloeidraadbrandbaar 850 °C - 30 sec.
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11
Geschikt voor 0 - 0 W
lampvermogen
Systeemvermogen, 0 W
systeemprestaties
Armaturefficiëntie 0 lm/W
Effectieve lichtstroom 0 lm
Lichtkleur
Lichtkleur vlg. EN
12464-1
Kleurtemperatuur 0 - 0 K
Kleurweergave-index
Arbeidsfactor 0
Breedte 0 mm
Hoogte/diepte 0 mm
Lengte 0 mm
Buitendiameter 620 mm
Inbouwlengte 0 mm
Inbouwbreedte 0 mm
Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
Inbouwdiameter 0 mm
Type bedrading
Aantal polen 0
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Aansluitwijze
Totale harmonische 0
vervorming (THD)
Fotobiologische
veiligheid volgens EN
62471
Verblindingsbegrenzing 0
(UGR)
Lichtsterkte 0 cd
 Dit productblad is gegenereerd op 06-05-2024