



3F Filippi - PETRA OP 300 1X26 CD LD HF EP

Petra Opaal 300 opbouwarmatuur voorzien van
1x26W compact lichtbron behuizing in
zelfdovend V2 polycarbonaat opaal
spuitgietwerk methacrylaat diffusor
hoogfrequent voorschakelapparaat
beschermingsklasse IP64 noodverlichting
permanent 3F Petra OP 300 1x26 CD LD HF
EP IP64, code 37889 fabrikaat 3F Filippi

Model	PETRA
Variant	OP 300 1X26 CD LD HF EP
Artikelnummer	20350088
Artikeltortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	37889
GTIN	08015466121840
Specificaties	
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafond bevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beelds chermwerkplaats	Nee
Lichtbron	Compacte fluorescentielamp
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	G24q-3
Materiaal behuizing	Overig
Oppervlaktebescherm ing behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Rasteruitvoering	
Spanningstype	
Nominale spanning	0 - 230 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met	

potentiometer (in het toestel ingebouwd)		
Dimmer GPRS		
Dimmer LineSwitch		
Dimmer		
fabrikantspecifiek		
Dimmer netspanning modulatie		
Dimmer		
faseafsnijding		
Dimmer		
faseaansnijding		
Dimmer		
programmeerbaar		
Dimmer RF		
Dimmer Sine Wave Reduction		
Dimmer Touch and Dim		
Dimmer Zigbee		
Dimmer met drukknop		
Dimmer afhankelijk van de besturing		
Bediening via Bluetooth		
Zonder dimfunctie		
Lichtverdeler		
Lichtverdeling	Symmetrisch	
Stralingshoek		
Consistente kleur (McAdam-ellips)		
Lichtuittrede	Direct/indirect	
Energie- efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp		
Energie- efficiëntieklasse van de meegeleverde verwisselbare lamp		
Hoogste energie- efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp		
Laagste energie- efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp		
Energie Efficiëntie Index (EEI)		
stroomvoorziening		
Energie-efficiëntie- index (EEI)	0	
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C	0 h	
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	0 h	
Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	0 h	
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	0 h	
Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C	0 h	
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	0 h	
Beschermingsgraad (IP)	IP64	
Beschermingsgraad (NEMA)		
Slagvastheid		
Beschermingsklasse I volgens IEC 61140		

Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Ja
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 0 °C
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Met (lucht)roosters	Nee
Gloeidraadbrandbaarheidspreef volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	0 W
Armaturefficiëntie	0 lm/W
Effectieve lichtstroom	0 lm
Lichtkleur	
Lichtkleur vlg. EN 12464-1	
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Kleurweergave-index	
Arbeidsfactor	0
Breedte	300 mm
Hoogte/diepte	120 mm
Lengte	300 mm
Buitendiameter	300 mm
Inbouwlengte	0 mm
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwdiameter	0 mm
Type bedrading	
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm²
Aansluitwijze	
Totale harmonische vervorming (THD)	0
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0
Lichtsterkte	0 cd

Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024