



3F Filippi - PETRA OP 300 1X22 T5R LD HF

Petra 300 opbouw verlichtingsarmatuur
voorzien van 1x22W/840 ronde lichtbron opaal
behuizing transparante kap en
bevestigingsclips hoogfrequent
voorschakelapparaat beschermingsklasse IP64,
3F Petra OP 300 1x22 T5-R LD HF IP64 code
37859 fabrikaat 3F Filippi

Model	PETRA
Variant	OP 300 1X22 T5R LD HF
Artikelnummer	20350110
Artikeltortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	37859
GTIN	08015466121819

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafond bevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor aanbouw	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beelds chermwerkplaats	Nee
Lichtbron	Overig
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	2GX13
Materiaal behuizing	Overig
Oppervlaktebescherm ing behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Rasteruitvoering	
Spanningstype	
Nominale spanning	0 - 230 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer GPRS	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer	

fabrikantspecifiek
 Dimmer netspanning
 modulatie
 Dimmer
 faseafsnijding
 Dimmer
 faseaansnijding
 Dimmer
 programmeerbaar
 Dimmer RF
 Dimmer Sine Wave
 Reduction
 Dimmer Touch and
 Dim
 Dimmer Zigbee
 Dimmer met drukknop
 Dimmer afhankelijk
 van de besturing
 Bediening via
 Bluetooth
 Zonder dimfunctie
 Lichtverdeler
 Lichtverdeling
 Stralingshoek
 Consistente kleur
 (McAdam-ellips)
 Lichtuittrede
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de vast ingebouwde
 lamp
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de meegeleverde
 verwisselbare lamp
 Hoogste energie-
 efficiëntieklasse van
 de verwisselbare
 lamp
 Laagste energie-
 efficiëntieklasse van
 de verwisselbare
 lamp
 Energie Efficiëntie
 Index (EEI)
 stroomvoorziening
 Energie-efficiëntie- 0
 index (EEI)
 Nom. levensduur 0 h
 L70/B10 bij 25 °C
 Nominale levensduur 0 h
 L70/B50 bij 25 °C
 Nominale levensduur 0 h
 L80/B10 bij 25 °C
 Nom. levensduur 0 h
 L80/B50 bij 25 °C
 Nominale levensduur 0 h
 L90/B10 bij 25 °C
 Nom. levensduur 0 h
 L90/B50 bij 25 °C
 Beschermingsgraad IP64
 (IP)
 Beschermingsgraad
 (NEMA)
 Slagvastheid
 Beschermingsklasse I
 volgens IEC 61140
 Armatuur met Ja
 begrensde oppervlakt
 etemperatuur "D"
 volgens EN
 60598-2-24

Nominale omgevingst	
emperatuur volgens	
IEC62722-2-1	
Geschikt voor	Nee
noodverlichting	
Noodstroomvoorzien	
ing geïntegreerd	
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Inbouw in geïsoleerd	Nee
plafond,	
brandwerendheid "F	
met dak"	
Met (lucht)roosters	Nee
Gloeidraadbrandbaar	
heidsproef volgens	
IEC 60695-2-11	
Geschikt voor	0 - 0 W
lampvermogen	
Systeemvermogen,	0 W
systeemprestaties	
Armaturefficiëntie	0 lm/W
Effectieve lichtstroom	0 lm
Lichtkleur	
Lichtkleur vlg. EN	
12464-1	
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Kleurweergave-index	
Arbeidsfactor	0
Breedte	0 mm
Hoogte/diepte	120 mm
Lengte	0 mm
Buitendiameter	300 mm
Inbouwlengte	0 mm
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwdiameter	0 mm
Type bedrading	
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm²
Aansluitwijze	
Totale harmonische	0
vervorming (THD)	
Fotobiologische	
veiligheid volgens EN	
62471	
Verblindingsbegrenzi	0
ng (UGR)	
Lichtsterkte	0 cd

Dit productblad is gegenereerd op 07-05-2024