



3F Filippi - TRAVETTA GR 1X80 T5 LD HF 2MG

3F Travetta pendel/opbouw armatuur voorzien van 1x80W/840 lichtbron grijze behuizing hoogglans aluminium reflector hoogfrequent voorschakelapparaat beschermingsklasse IP20
3F Travetta GR 1x80 T5 LD HF 2MG, code 13091 fabrikaat 3F Filippi

Model	TRAVETTA
Variant	GR 1X80 T5 LD HF 2MG
Artikelnummer	20400132
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	13091
GTIN	08015466085333

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	
Geschikt voor pendelophanging	
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	
Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	
Lichtbron	
Met lichtbron	
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	G5
Materiaal behuizing	
Oppervlaktebescherming behuizing	
Nominale ledstroom bij constante stroom	0 - 0 mA
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	
Rasteruitvoering	
Spanningstype	
Nominale spanning	0 - 230 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het	

toestel ingebouwd)	
Dimmer GPRS	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer	
fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	
modulatie	
Dimmer	
faseafsnijding	
Dimmer	
faseaansnijding	
Dimmer	
programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave	
Reduction	
Dimmer Touch and	
Dim	
Reflector	Hoogglans
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Dimmer afhankelijk	
van de besturing	
Bediening via	
Bluetooth	
Direct-/indirectaan	Nee
l apart regelbaar	
Zonder dimfunctie	
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	
Consistente kleur	
(McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de vast ingebouwde	
lamp	
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de meegeleverde	
verwisselbare lamp	
Hoogste energie-	
efficiëntieklasse van	
de verwisselbare	
lamp	
Laagste energie-	
efficiëntieklasse van	
de verwisselbare	
lamp	
Energie Efficiëntie	
Index (EEI)	
stroomvoorziening	
Energie-efficiëntie-	0
index (EEI)	
Nom. levensduur	0 h
L70/B10 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L70/B50 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L80/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur	0 h
L80/B50 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L90/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur	0 h
L90/B50 bij 25 °C	
Beschermingsgraad	IP20
(IP)	
Beschermingsgraad	
(NEMA)	
Slagvastheid	

Beschermingsklasse I
 volgens IEC 61140
 Armatuur met
 begrensde oppervlakt
 etemperatuur "D"
 volgens EN
 60598-2-24
 Nominale omgevingst 0 - 0 °C
 emperatuur volgens
 IEC62722-2-1
 Geschikt voor
 noodverlichting
 Noodstroomvoorzieni
 ng geïntegreerd
 Met bewegingssensor
 Met lichtsensor
 Inbouw in geïsoleerd
 plafond,
 brandwerendheid "F
 met dak"
 Met (lucht)roosters
 Diameter 0 mm
 Gloeidraadbrandbaar 960 °C - 30 sec.
 heidsproef volgens
 IEC 60695-2-11
 Geschikt voor 0 - 0 W
 lampvermogen
 Ophanging Nee
 meegeleverd
 Systeemvermogen, 0 W
 systeemprestaties
 Pendellengte 300 - 1000 mm
 Armatuurefficiëntie 0 lm/W
 Effectieve lichtstroom 0 lm
 Lichtkleur
 Lichtkleur vlg. EN
 12464-1
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K
 Kleurweergave-index
 Arbeidsfactor 0
 Breedte 190 mm
 Hoogte/diepte 0 mm
 Lengte 1590 mm
 Buitendiameter 0 mm
 Inbouwlengte 0 mm
 Inbouwbreedte 0 mm
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
 Inbouwdiameter 0 mm
 Type bedrading
 Aantal polen 0
 Geleiderdoorsnede 0 mm²
 Aansluitwijze
 Totale harmonische 0
 vervorming (THD)
 Fotobiologische
 veiligheid volgens EN
 62471
 Verblindingsbegrenzi 0
 ng (UGR)
 Lichtsterkte 0 cd
 Dit productblad is gegenereerd op 07-05-2024