



# 3F Filippi - TRAVETTA 2X35 T5 LD HF 2S

3F Travetta pendel/opbouw armatuur voorzien van 2x35W/840 lichtbron witte behuizing semi mat aluminium reflector hoogfrequent voorschakelapparaat beschermingsklasse IP20  
3F Travetta 2x35 T5 LD HF 2S, code 13604  
fabrikaat 3F Filippi

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Model</b>                   | TRAVETTA         |
| <b>Variant</b>                 | 2X35 T5 LD HF 2S |
| <b>Artikelnummer</b>           | 20400136         |
| <b>Artikeltortingsgroep</b>    | 6250             |
| <b>Merk</b>                    | 3F Filippi       |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 13604            |
| <b>GTIN</b>                    | 08015466089928   |

## Specificaties

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Geschikt voor wandmontage</b>                           |           |
| <b>Geschikt voor pendelophanging</b>                       |           |
| <b>Geschikt voor plafondbevestiging(montage)</b>           | Ja        |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage</b>                         |           |
| <b>Geschikt voor aanbouw</b>                               | Ja        |
| <b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>                 |           |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats</b>                 |           |
| <b>Lichtbron</b>                                           |           |
| <b>Met lichtbron</b>                                       |           |
| <b>Geschikt voor aantal lichtbronnen</b>                   | 2         |
| <b>Lamphouder</b>                                          | G5        |
| <b>Materiaal behuizing</b>                                 |           |
| <b>Oppervlaktebescherming behuizing</b>                    |           |
| <b>Nominale ledstroom bij constante stroom</b>             | 0 - 0 mA  |
| <b>Kleur behuizing</b>                                     | Wit       |
| <b>Materiaal afdekking</b>                                 |           |
| <b>Rasteruitvoering</b>                                    |           |
| <b>Spanningstype</b>                                       |           |
| <b>Nominale spanning</b>                                   | 0 - 230 V |
| <b>Nom. Stroom</b>                                         | 0 - 0 mA  |
| <b>Type tandwiel, gereedschap</b>                          |           |
| <b>Regeling inbegrepen</b>                                 |           |
| <b>Dimmer 0-10 V</b>                                       |           |
| <b>Dimmer 1-10 V</b>                                       |           |
| <b>Dimmer DALI</b>                                         |           |
| <b>Dimmer DMX</b>                                          |           |
| <b>Dimmer DSI</b>                                          |           |
| <b>Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b> |           |
| <b>Dimmer GPRS</b>                                         |           |
| <b>Dimmer LineSwitch</b>                                   |           |
| <b>Dimmer</b>                                              |           |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| fabrikantspecifiek     |                      |
| Dimmer netspanning     |                      |
| modulatie              |                      |
| Dimmer                 |                      |
| faseafsnijding         |                      |
| Dimmer                 |                      |
| faseaansnijding        |                      |
| Dimmer                 |                      |
| programmeerbaar        |                      |
| Dimmer RF              |                      |
| Dimmer Sine Wave       |                      |
| Reduction              |                      |
| Dimmer Touch and       |                      |
| Dim                    |                      |
| Reflector              | Mat                  |
| Dimmer Zigbee          |                      |
| Dimmer met drukknop    |                      |
| Dimmer afhankelijk     |                      |
| van de besturing       |                      |
| Bediening via          |                      |
| Bluetooth              |                      |
| Direct-/indirectaandee | Nee                  |
| I apart regelbaar      |                      |
| Zonder dimfunctie      |                      |
| Lichtverdeler          |                      |
| Lichtverdeling         | Symmetrisch          |
| Stralingshoek          |                      |
| Consistente kleur      |                      |
| (McAdam-ellips)        |                      |
| Lichtuittrede          | Direct(rechtstreeks) |
| Energie-               |                      |
| efficiëntieklasse van  |                      |
| de vast ingebouwde     |                      |
| lamp                   |                      |
| Energie-               |                      |
| efficiëntieklasse van  |                      |
| de meegeleverde        |                      |
| verwisselbare lamp     |                      |
| Hoogste energie-       |                      |
| efficiëntieklasse van  |                      |
| de verwisselbare       |                      |
| lamp                   |                      |
| Laagste energie-       |                      |
| efficiëntieklasse van  |                      |
| de verwisselbare       |                      |
| lamp                   |                      |
| Energie Efficiëntie    |                      |
| Index (EEL)            |                      |
| stroomvoorziening      |                      |
| Energie-efficiëntie-   | 0                    |
| index (EEL)            |                      |
| Nom. levensduur        | 0 h                  |
| L70/B10 bij 25 °C      |                      |
| Nominale levensduur    | 0 h                  |
| L70/B50 bij 25 °C      |                      |
| Nominale levensduur    | 0 h                  |
| L80/B10 bij 25 °C      |                      |
| Nom. levensduur        | 0 h                  |
| L80/B50 bij 25 °C      |                      |
| Nominale levensduur    | 0 h                  |
| L90/B10 bij 25 °C      |                      |
| Nom. levensduur        | 0 h                  |
| L90/B50 bij 25 °C      |                      |
| Beschermingsgraad      | IP20                 |
| (IP)                   |                      |
| Beschermingsgraad      |                      |
| (NEMA)                 |                      |
| Slagvastheid           |                      |
| Beschermingsklasse     | I                    |
| volgens IEC 61140      |                      |
| Armatuur met           |                      |
| begrensde oppervlakt   |                      |

etemperatuur "D"  
 volgens EN  
 60598-2-24  
 Nominale omgevingst 0 - 0 °C  
 emperatuur volgens  
 IEC62722-2-1  
 Geschikt voor  
 noodverlichting  
 Noodstroomvoorzien  
 ng geïntegreerd  
 Met bewegingssensor  
 Met lichtsensor  
 Inbouw in geïsoleerd  
 plafond,  
 brandwerendheid "F  
 met dak"  
 Met (lucht)roosters  
 Diameter 0 mm  
 Gloeidraadbrandbaar 960 °C - 30 sec.  
 heidsproef volgens  
 IEC 60695-2-11  
 Geschikt voor 0 - 0 W  
 lampvermogen  
 Ophanging Nee  
 meegeleverd  
 Systeemvermogen, 0 W  
 systeemprestaties  
 Pendellengte 0 - 0 mm  
 Armatuurefficiëntie 0 lm/W  
 Effectieve lichtstroom 0 lm  
 Lichtkleur  
 Lichtkleur vlg. EN  
 12464-1  
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K  
 Kleurweergave-index  
 Arbeidsfactor 0  
 Breedte 190 mm  
 Hoogte/diepte 0 mm  
 Lengte 1590 mm  
 Buitendiameter 0 mm  
 Inbouwlengte 0 mm  
 Inbouwbreedte 0 mm  
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm  
 Inbouwdiameter 0 mm  
 Type bedrading  
 Aantal polen 0  
 Geleiderdoorsnede 0 mm²  
 Aansluitwijze  
 Totale harmonische 0  
 vervorming (THD)  
 Fotobiologische  
 veiligheid volgens EN  
 62471  
 Verblindingsbegrenzi 0  
 ng (UGR)  
 Lichtsterkte 0 cd  
 Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024