



3F Filippi - TRAVETTA 2X28 T5 LD HF 2S

3F Travetta pendel/opbouw armatuur voorzien van 2x28W/840 lichtbron witte behuizing hoogglans aluminium reflector hoogfrequent voorschakelapparaat beschermingsklasse IP20
3F Travetta 2x28 T5 LD HF 2S, code 13603
fabrikaat 3F Filippi

Model	TRAVETTA
Variant	2X28 T5 LD HF 2S
Artikelnummer	20400140
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	13603
GTIN	08015466089911

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	
Geschikt voor pendelophanging	
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	
Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	
Lichtbron	
Met lichtbron	
Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Lamphouder	G5
Materiaal behuizing	
Oppervlaktebescherming behuizing	
Nominale ledstroom bij constante stroom	0 - 0 mA
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	
Rasteruitvoering	
Spanningstype	
Nominale spanning	0 - 230 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer GPRS	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer	

fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	
modulatie	
Dimmer	
faseafsnijding	
Dimmer	
faseaansnijding	
Dimmer	
programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave	
Reduction	
Dimmer Touch and	
Dim	
Reflector	Mat
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Dimmer afhankelijk	
van de besturing	
Bediening via	
Bluetooth	
Direct-/indirectaan	Nee
I apart regelbaar	
Zonder dimfunctie	
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	
Consistente kleur	
(McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de vast ingebouwde	
lamp	
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de meegeleverde	
verwisselbare lamp	
Hoogste energie-	
efficiëntieklasse van	
de verwisselbare	
lamp	
Laagste energie-	
efficiëntieklasse van	
de verwisselbare	
lamp	
Energie Efficiëntie	
Index (EEL)	
stroomvoorziening	
Energie-efficiëntie-	0
index (EEL)	
Nom. levensduur	0 h
L70/B10 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L70/B50 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L80/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur	0 h
L80/B50 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L90/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur	0 h
L90/B50 bij 25 °C	
Beschermingsgraad	IP20
(IP)	
Beschermingsgraad	
(NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse	I
volgens IEC 61140	
Armatuur met	
begrensde oppervlakt	

etemperatuur "D"
 volgens EN
 60598-2-24
 Nominale omgevingst 0 - 0 °C
 emperatuur volgens
 IEC62722-2-1
 Geschikt voor
 noodverlichting
 Noodstroomvoorzien
 ng geïntegreerd
 Met bewegingssensor
 Met lichtsensor
 Inbouw in geïsoleerd
 plafond,
 brandwerendheid "F
 met dak"
 Met (lucht)roosters
 Diameter 0 mm
 Gloeidraadbrandbaar 960 °C - 30 sec.
 heidsproef volgens
 IEC 60695-2-11
 Geschikt voor 0 - 0 W
 lampvermogen
 Ophanging Nee
 meegeleverd
 Systeemvermogen, 0 W
 systeemprestaties
 Pendellengte 0 - 0 mm
 Armatuurefficiëntie 0 lm/W
 Effectieve lichtstroom 0 lm
 Lichtkleur
 Lichtkleur vlg. EN
 12464-1
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K
 Kleurweergave-index
 Arbeidsfactor 0
 Breedte 190 mm
 Hoogte/diepte 0 mm
 Lengte 1290 mm
 Buitendiameter 0 mm
 Inbouwlengte 0 mm
 Inbouwbreedte 0 mm
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
 Inbouwdiameter 0 mm
 Type bedrading
 Aantal polen 0
 Geleiderdoorsnede 0 mm²
 Aansluitwijze
 Totale harmonische 0
 vervorming (THD)
 Fotobiologische
 veiligheid volgens EN
 62471
 Verblindingsbegrenzi 0
 ng (UGR)
 Lichtsterkte 0 cd
 Dit productblad is gegenereerd op 28-04-2024