



3F Filippi -

Fly2 pendelarmatuur voorzien van 2x54W/840
lichtbron grijze aluminium behuizing,
prismatische diffusor met micro-geperforeerd
filter bovenste kap van transparant
polycarbonaat onderste kap van PMMA
methacrylaat hoogfrequent
voorschakelapparaat directe / indirecte
lichtdistributie beschermingsklasse IP40 Fly2
GR 2x54 T5 LD HF SPM, code 15696 fabrikaat
3F Filippi

Artikelnummer	20420597
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	15696
GTIN	08015466103495

Specificaties

Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Ja
Lichtbron	TL-buis D=16 mm
Met lichtbron	Ja
Lampvermogen	54 W
Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Lampvermogen bij multiwatt	Overig
Lamphouder	G5
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Overig
Rasteruitvoering	Overig
Schakeling	Overig
Nominale spanning	0 - 230 V
Noodunit	Nee
geïntegreerd	
Type tandwiel, gereedschap	EVSA standaard
Regeling inbegrepen	Nee
Geschikt voor doorvoerbedrading	Nee
Hoogte	61 mm
Reflector	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct/indirect
Direct-/indirectaan-de-lamp	Nee
apart regelbaar	
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee

Lengte	1316 mm
Ophanging	Nee
meegeleverd	

Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024