



3F Filippi -

Fly2 pendelarmatuur voorzien van 2x49W/840
lichtbron grijze aluminium behuizing,
prismatische diffusor met micro-geperforeerd
filter bovenste kap van transparant
polycarbonaat onderste kap van PMMA
methacrylaat hoogfrequent
voorschakelapparaat directe / indirecte
lichtdistributie beschermingsklasse IP40 Fly2
GR 2x49 T5 LD HF SPM, code 15698 fabrikaat
3F Filippi

Artikelnummer	20420599
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer	15698
fabrikant	
GTIN	08015466103518

Specificaties

Geschikt voor	Ja
lichtlijnconfiguratie	
Geschikt voor beelds	Ja
chermwerkplaats	
Lichtbron	TL-buis D=16 mm
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal	2
lichtbronnen	
Lampvermogen	49 W
Lamphouder	G5
Lampvermogen bij	Overig
multiwatt	
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Overig
Schakeling	Overig
Rasteruitvoering	Overig
Nominale spanning	0 - 230 V
Noodunit	Nee
geïntegreerd	
Type tandwiel,	EVSA standaard
gereedschap	
Regeling inbegrepen	Nee
Geschikt voor	Nee
doorvoerbedrading	
Hoogte	61 mm
Reflector	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct/indirect
Direct-/indirectaandee	Nee
I apart regelbaar	
Beschermingsgraad	IP40
(IP)	
Beschermingsklasse	I
volgens IEC 61140	
Armatuur met	Nee
begrensde oppervlakt	
etemperatuur "D"	
volgens EN	
60598-2-24	
Geschikt voor	Nee
noodverlichting	

Lengte	1616 mm
Ophanging meegeleverd	Nee
Pendellengte	1000 - 0 mm

Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024